

مللي متر ~ 112 مللي متر طباعة باركود ملصقات حرارية مع حامل 20

الموديل: OCBP-009

الميزات:

لطباعة الملصقات ؛ TSPL دعم أوامر

لطباعة الإيصالات ؛ ESC / POS دعم الأمر

سرعة طباعة عالية 160 مم / ثانية ؛

توفير برامج مجانية لصنع الملصقات ؛

حامل ورق خارجي قياسي.

مواصفات	
واجهات	USB (قياسي) ، USB + LAN ، USB + BT ، USB + LAN (اختياري)
طباعة أمر	TSPL / ESC / POS
طريقة الطباعة	طباعة الخط الحراري
سرعة Pirt	160 ملم / ثانية
الدقة	نقطة في البوصة 203
قطع الورق التلقائي	لا
عرض الطباعة	(مم) الحد الأقصى 104
نظام تشغيل متوافق	Win9X / Win2000 // Win2003 / Win Vista / Win 7 / Window XP / win 8 / win8.1 / Win 10 / IOS / Android
ورق	
نوع	ورق اللف
عرض	110 ± 0.5 مم
سماكة الورق	0.06-0.3 مم
الكهرباء	
قوة	تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير
موتوقية الطباعة	100 كم
البيئة	
درجة الحرارة	العمل: من 0 إلى 50 درجة
رطوبة	%العمل: 20-85
مميزات أخرى	QR & PDF417 و D طباعة جريئة / تعديل الأحرف / دعم إعداد تباعد الأسطر / طباعة الباركود 1





OCBP-009





OCBP-009





OCBP-009





OCBP-009







OCBP-009





المستندات ذات الصلة:

[المواصفات OCBP-009](#)