230MM / ثانية دليل القاطع الطابعة USB POS
(نموذج: OCPP-802)

المواصفات:

□□□□□□□ □□□□□	□□□□□□ □□□□□
□□□□□ □□□	ANK□ 24 * 12 :□□□□□dots□ FontB: 9 * 17dots
□□□□□□ □□□□	576dots / □□ OR 512dots / □□
□□□□□□ □□□□□□	PC347 (□□□□□□□□□□(□□□□□□ □□□□□□ PC850(□□□□□□ □□□□□)□PC860(□□□□□□□□□□)□ PC863(□□□□□□□□ □□□□□□□)□PC865(□(□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□WPC1252□PC866(2 # □□□□□□□□□)□ PC852(Latin2)□PC858□IranII□□□□□□□□□□□□□□□□□□□PT151(1251)
□□□□□□□□	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
□□□□□□□ □□□□	230MM / □□□□□
□□□□□ □□□□	128K □□□□
NV □□□□ □□□□□	256K □□□□
□□□□□ □□□	79.5 ± 0.5MM
MCBF (□□□□□□)	100KM
□□□□□ □□□	□□ □□□□□□ ESC / POS
□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□	DC 12-24V / 1A
□□□□□ □□□	0.06-0.08mm
□□□□□□	□□□□□□ □□□□
□□□ □□□□	79.5 ± 0.5MM * φ83mm
□□□□□	□□□□□□□ / □□□□□ / USB / LAN
□□□□	9 □□□X / ME □□□ / 2003 □□□ / 2000 □□□ / □□□ NT / / □□ □□□ □□□ □□□□□ / 7 □□□ / □□□□□ □□□
□□□□□□ □□□□□□□	DC24V / 2.5A
□□□□□□ □□□□□□ □□□□	AC 110V / 220V□ 50 ~ 60HZ□ □□□□□□□:DC 24V / 2.5A
□□□□□	190x145x150mm
□□□□□	3.5KG

□□□□□□ □□□□□□: