# 230MM / ثانية دليل القاطع الطابعة USB POS
# (نموذج: OCPP-802)

**المواصفات:**

| | |
|---|---|
| □□□□□□□ □□□□□ | □□□□□□ □□□□□ |
| □□□□□ □□□ | ANK□ 24 * 12 :□□□□□dots□ FontB: 9 * 17dots |
| □□□□□□ □□□□ | 576dots / □□ OR 512dots / □□ |
| □□□□□□ □□□□□□ | PC347 (□□□□□□□□□□(□□□□□□ □□□□□□<br>PC850(□□□□□□ □□□□□)□PC860(□□□□□□□□□□)□<br>PC863(□□□□□□□□ □□□□□□□)□PC865(□(□□□□□□<br>□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□WPC1252□PC866(2 # □□□□□□□□□)□<br>PC852(Latin2)□PC858□IranII□□□□□□□□□□□□□□□□□□□PT151(1251) |
| □□□□□□□□ | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39<br>/ CODE93 / CODE128 |
| □□□□□□□ □□□□ | 230MM / □□□□□ |
| □□□□□ □□□□ | 128K □□□□ |
| NV □□□□ □□□□□ | 256K □□□□ |
| □□□□□ □□□ | 79.5 ± 0.5MM |
| MCBF (□□□□□□) | 100KM |
| □□□□□ □□□ | □□ □□□□□□ ESC / POS |
| □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ | DC 12-24V / 1A |
| □□□□□ □□□ | 0.06-0.08mm |
| □□□□□□ | □□□□□□ □□□□ |
| □□□ □□□□ | 79.5 ± 0.5MM * φ83mm |
| □□□□□ | □□□□□□□ / □□□□□ / USB / LAN |
| □□□□ | 9 □□□X / ME □□□ / 2003 □□□ / 2000 □□□ / □□□ NT / / □□ □□□ □□□<br>□□□□□ / 7 □□□ / □□□□□ □□□ |
| □□□□□□ □□□□□□□ | DC24V / 2.5A |
| □□□□□□ □□□□□□ □□□□ | AC 110V / 220V□ 50 ~ 60HZ□ □□□□□□□:DC 24V / 2.5A |
| □□□□□ | 190x145x150mm |
| □□□□□ | 3.5KG |

## □□□□□□ □□□□□□: