

00000/00 230 0000 POS 000 0000000spr000m0nte Thermique 0uto 0000 "" 3 0000

!سمات

تصميم مضغوط ، مظهر عصري و من السهل تحميل ورقة

وطباعة رمز الاستجابة السريعة D يدعم الباركود متعدد الباركود 1

دعم مجموعة واجهة مختلفة

عالية السرعة ، انخفاض الضوضاء الطباعة MM/S ما يصل إلى 230

أو 80 مم فاصل الورق القابل للتعديل للخيار 58

طوله 100 كم من رأس الطابعة

مواصفة

عام	OCPP-812
نموذج	مع قطع تلقائي mm مطابطة حرارية لسطح المكتب 80
اسم	أسود
لون	USB/USBLIN/USB BT/USB WiFi
واجهة اختيارية	A و الإخراج : العاصمة 24 فولت / 1.25 50-60Hz 100V-240V I NPUT: IC
مزدود الطاقة	كم 100
عمر المطابعة عمر	قاطع السيارات مع مليون مرة
Cutter	طباعة الكشف عن درجة حرارة الرأس ، الكشف عن وجود الورق ، اكتشاف الغطاء المفتوح ، اكتشاف مربى الورق
أجهزة استشعار	(كابل البيانات ، محول الطاقة ، شركة الطاقة طريق ، بكرة ورقية ، فاصل الورق (الخيار آل
مُكَمَّلَات	iOS/ Android/ Windows/ Linux متوافق مع
دعم OS	
القدرة على الطباعة	
طريقة الطباعة	الخط الحراري المباشر
على أ حل	203 DPI
سرعة الطباعة	USB: 160 مم/s ، ul 200mm/s ، ubt/ufi 230mm/s
عرض الطباعة	72mm
الإدخال العازلة	128kbytes
NV فلاش	256kbytes
طباعة الرسومات	(MAX.20K كل حجم صورة نقطية) BITMAP يدعم تنزيل وطباعة
قيادة الطباعة	ESC/POS متوافق مع
الباركود والشخصية	
الباركود	UPC-A/UPC-E/Jan13/EAN13/ EAN8/ code39/ itf/ codabar/ code93/ code128
حجم الشخصية	رمز الاستجابة السريعة 2D Barcode شخصية عنك ، A: 2*24 Dots ، 1.5 (W)*3.0 (H) Mm الخط ج (مم) 2.1 (W)*2.1 (H) الخط ب: 17*9 دوري ، 1.1 مم (H) 3.0 (W)*3.0 (H) مبسط/تقليدي: 24*24 د ، 3.0
اليابانية/كوريا	(الدعم اختياري)
لغة محددة المستخدم	(الدعم اختياري)
وسائط	
نوع الورق	ورقة لفة الحرارية
عرض الورق	(اختياري) 58/80mm
فاصل الورق	(مم) 80 مم (اختياري 58
سمك الورق	0.06 ~ 0.08mm
قطر لفة الورق	كحد أقصى 80mm
بدني	
البعاد	173*128*131mm
وزن	كجم 0.85
مربع الحزمة	250*140*145mm/1.3kg
في 1 كرتون 12	540*300*485mm/15.6kg
بيئة	
عمل درجة حرارة & رطوبة	إلى 4 5 درجات مئوية و 10 % ~ 80 % لا تكثف 0
تخزين درج حرارة & رطوبة	إلى 60 درجات مئوية و 10 % ~ 90 % لا تكثف -20













