2D □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□

(□ / □: OCBS -T209) (□ / □: OCBS -T209)

□□□□:

□□□□□ □□□□ □□□□□

300□000 □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ pos URE

□□□□ 4 :□□□□□□ □□□□□

□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□.

1 □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□D 2 □D □□□□□□ □□□□.

□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□.

□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□.

□□ □□□□□□ Microsoft Windows / Linux / Android / iOS / MacOS.

□□□□□□ □□□□□		
□□□□□ □□□□	□□□□□□ □□□□□ □□□	
□□□□□□ □□□□□□□	640 * 480 □□□□	
□□□□□□ □□□□) □□□□□□)	0.102mm / 4mils	
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□))	≥15□	
□□□□□□ □□□□□□□	2 □□□□□ / □□□	
□□□□□□□ □□□□□	□° 60 ± :(□□□□□) □□□ □□□□□ 360-0 :□□□□□□ skew (□□□□ 60 ± :(□□□	
□□□□□□□ □□ □□□□	1D: 1 □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□D□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□□ GS1 Databer ™ .□□□□ □□□□□□□ 2D: □□□ AZTEC□□□□□□□□□ □□□□□□ □ maxicode□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □ □□□ Microqr □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ :□□□□□□ □□□ GS1 □□□□□□ GS1 □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ GS1 □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ GS1 □□□□□□□□ □□□□□ COM pos ITE□ micropdf417□ PDF417.	
□□□□□□□ □□□□□□	□□□□□□□ □□□□□ □□□□) □□□ / □□□)	
> :(□□□□□) □□□□□□ □□□□□	□□□□□□□ □□□	5 VDC (+/- 10□) / 500mA
300 mA □□□□□□ □□□□□□□□□	□□□□□□□ □□□□□□□	
210 > :(□□□□□) mA	□□□□□ ESD (□□□□□□ □□□□□)	8 □□□□ □□□□
	□□□□□□□ □□□□□□	□□□□□ □□□ □□□ □□□ 4.0 / □ 1.2 □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□.
	□□□□□□□ □□□□	□□□□□ □□□□ 40 □□□ 0 :□□□□□□□ □□□□□ □□□□ 70 □□□ 40- :□□□□□ / □□□□□□□
	□□□□□□□ □□□) □□□□□□□)	5 - 95□
	□□□□□□ □□□□□	0 -100□000 □□□□
□□□□□		
□□□□□	RS-232□ USB HID□ USB COM□ HID POS □□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□	