بلوتوث الروبوت نظام التشغيل المساعد GPS الماسح الضوئي Dكاميرا 2 الشخصي الرقمي

(OCBS -D5000)

خاصية:

- أندرويد 7.0
- 1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، 16 GB ROM
- الشاشة HD الغوريلا 5.0 في. 720 * 1280 الغوريلا
- انخفاض التسامح 1.5m / IP65 - الوعرة
- فولت ، بطارية 8000 مللي أمبير في الساعة 3.7 ، Rechargeableli-ion - بوليمر
- الكاميرا الخلفية 8 ميجا بيكسل ، التركيز التلقائي مع فلاش LED -
- بلوتوث / GPS / واي فاي / Gدعم 4 -
- HHW SoftwareDevelopment Kit
- 1D / 2D BarcodeScanner (اختياري)
- RFIDLF / HF / UHF / NFC ((اختياري
- جهاز استشعار بصمات الأصابع TCS1SM (اختياري) -

مواصفات		
الخصائص البدنية		
البعد	170 مم (H) × 85 مم (W) × 23 مم (D) ± 2 مم	
وزن	(الوزن الصافي: 380 جرام (بما في ذلك البطارية وحزام المعصم	
عرض	تعمل باللمس مع إضاءة خلفية (720x1280) TFT-LCD الغوريلا 5.0 بوصة. شاشة	
الخلفية	الاضاءة الخلفية	
لوحات المفاتيح	3 مفاتيح TP ، 6 مفاتيح وظيفية ، 4 أزرار جانبية	
التوسعات	2 PSAM ، 1 SIM ، 1 TF	
البطارية	UHF بوليمر ليثيوم قابلة لإعادة الشحن ، 3.7 فولت ، 4500 مللي أمبير في الساعة ، إذا كان يمكن تكوين مقبض التكوين و مللي أمبير في الساعة 8000	
خصائص الأداء		
وحدة المعالجة المركزية	رباعية النوى A53 1.5GHz رباعية	
نظام التشغيل	أندرويد 7.0	
تخزين	ذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 جيجا بايت ، ذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجا بايت ، ذاكرة MicroSD (32 بحد أقصى جيجابايت للتوسع)	
بيئة المستخدم		
درجة الحرارة التشغيل.	-20 °C إلى 50 °C	
الدفع في الأفق.	-20 °C إلى 70 °C	
رطوبة	5 ٪ من RH إلى 95 ٪ من RH (بدون تكاثف)	
إسقاط المواصفات	1.5 / أمتار متر تنخفض إلى الخرسانة عبر نطاق درجة حرارة التشغيل 5	
ختم	IP65 ، IEC الامتثال	
ESD	تصريف غير مباشر kv ± 8 ، تصريف مباشر kv ± 8 ، تصريف الهواء air 15kv	
بيئة التنمية		
SDK	مجموعة تطوير البرمجيات HHW	
لغة	جافا	
بيئة	Android Studio أو Eclipse	
اتصال البيانات		
WWAN	TDD-LTE Band 38، 39، 40، FDD-LTE Band 1،2،3، 4،7؛ WCDMA (850/1900 / 2100MHz ؛و) GSM / GPRS / Edge 850/900/1800 / 1900MHz) ؛	
WLAN	IEEE 802.11 a / b / g / n / ac ، تردد مزدوج 2.4G / 5G	
WPAN	v4.0 بلوتوث ، v3.0 + HS بلوتوث ، v2.1 + EDR بلوتوث ، فئة البلوتوث	
GPS	GPS (A-GPS مضمن) ، دقة 5 أمتار	
قبطان البيانات		
(قارئ الباركود (اختياري		
الباركود 1D	1 محرك ليزر D	N431x هانيويل
	Symbologies	1 جميع الباركود D الرئيسية

2 الباركودID	تصوير 2D CMOS	هانيويل N6603
	Symbologies	رمز الاستجابة ، Datamatrix ، TLC-39 ، RSS ، Com pos ite ، MicroPDF417 ، PDF417 ، US Pos tNet ، Pos رموز ، MaxiCode ، Aztec رموز ، QR السريعة ، رمز الاستجابة السريعة ، US Planet ، UK Pos tal ، Australia Pos tal ، الهولندية Pos تل. إلخ
لون الكاميرا		
القرار	ميجابكسل 8.0	
عدسة	التركيز التلقائي مع فلاش LED	
قارئ RFID (اختياري)		
RFID LF	تكرر	125KHZ / 134.2KHz (FDX-B / HDX)
	بروتوكول	ISO 11784 & 11785
	المدى R / W	2 سم إلى 10 سم
RFID HF	تكرر	13.56MHZ
	بروتوكول	ISO 14443A & 15693 ؛ أمبير
	المدى R / W	2 سم إلى 8 سم
RFID UHF	تكرر	865 ~ 868 ميجا هرتز أو 920 ~ 925 ميجا هرتز
	بروتوكول	EPC C1 GEN2 / ISO 18000-6C
	كسب الهوائي	(2 هوائي دائري dBi)
	المدى R / W	(من متر واحد إلى 1.5 متر (تعتمد العلامات والبيئة
نشط 2.45 جيجا هرتز	(قراءة مجموعة أكثر من 200 م (التخصيص	
433MHz و	(قراءة مجموعة أكثر من 200 م (التخصيص	
زيجبي ريدر (اختياري)		
بروتوكول	IEEE 802.15.4 (التخصيص)	
مجموعة القراءة	(متر إلى 200 متر (التخصيص 100	
قارئ بصمات الأصابع (اختياري)		
المستشعر	TCS1SM	
نوع الاستشعار	بالسعة ، استشعار المنطقة	
القرار	508 DPI	
أداء	FRR & lt0.008 ٪ ، FAR & lt0.005 ٪	
سعة	1000	
أمن PSAM (اختياري)		
بروتوكول	ISO 7816	
معدل باود	9600 ، 19200 ، 38400،43000 ، 56000 ، 57600 ، 115200	
فتحة	(فتحتان (الحد الأقصى	
مستلزمات		
اساسي	1xPower التموين 1x بطارية ليثيوم بوليمر 1xDC كابل الشحن 1 كابل بياناتxUSB	
اختياري	لوحة مكاسب UHF ، مهد ، مقبض	