

مع موقف ثابت dالوحدة النمطية للماسح الضوئي الباركود 2

الميزات:

dالباركود ماسحة، الوحدة النمطية للماسح الضوئي الباركود 2 dالوحدة النمطية للماسح الضوئي الباركود، 2

يمكن قراءة الحصول على الصورة وفك التشفير
المسح الضوئي وسهلة لمسح جميع الاتجاهات
سطح مستو سطح المكتب & تصميم موجزة
مع موقف ثابت ووحدة الماسح موثوق بها
الحصول على الصور عالية السرعة وفك التشفير

المعلومات:

dالباركود ماسحة، الوحدة النمطية للماسح الضوئي الباركود 2 dالوحدة النمطية للماسح الضوئي الباركود، 2

بارامترات الأداء	
مصدر الضوء	الصمام الأبيض
صفارة	نغمات سبعة أو صامت
مصباح	أبيض
واجهة النظام	KBW، RS232، USB
البارامترات الفيزيائية	
(ث × ح × LX) وحدة التخزين	3.2) ، (5.9" × 3.3" × حجم المنتج 78 مم × 75 مم × 141 مم
الوزن	(ز 12 أوقية size180 المنتج
معلومات الكهربائية	
الجهد الكهربائي للإدخال	فولت تيار مستمر 5.5 V ± 0.25
قوة العمل	(ث 430 أمبير و 5 الخامس 2.0
الطاقة الاحتياطية	(ث 100 أمبير و 5 الخامس 0.5
المعلمة البيئية	
درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية--40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	س-60 درجة مئوية °
الرطوبة	(إلى 95% رطوبة نسبية (لا التكثيف 0%
خاصية أنتيكنوك	تحمل ارتفاع 1.5 متر والإفلات من الكلمة المحددة.
واقية من الغبار	ختم لمنع الهواء الغبار تأكل الجسيمات.
مسح معلومات	
وضع المسح	(أومني الاتجاه 480 × 640)
انعكاسية أعلى	يمكن قراءة ماكس 20 % انعكاسية
زاوية المسح الضوئي	70° ، 75°

