مع موقف ثابت dالوحدة النمطية للماسح الضوئي الباركود 2

الميزات:

dالباركود ماسحة، الوحدة النمطية للماسح الضوئي الباركود 2 dالوحدة النمطية للماسح الضوئي الباركود، 2

يمكن قراءة الحصول على الصورة وفك التشفير

المسح الضوئي وسهلة لمسح جميع الاتجاهات

سطح مستو سطح المكتب & تصميم موجزة

مع موقف ثابت ووحدة الماسح موثوق بها

الحصول على الصور عالية السرعة وفك التشفير

المعلمات:

dالباركود ماسحة،الوحدة النمطية للماسح الضوئي الباركود 2 dالوحدة النمطية للماسح الضوئي الباركود،2

بارامترات الأداء	
مصدر الضوء	الصمام الأبيض
صفارة	نغمات سبعة أو صامت
مصباح	أبيض
واجهة النظام	KBW، RS232، USB
البارامترات الفيزيائية	
وحدة التخزين (Lx ح × ث)	3.2) مم 141 × مم 75 × مم 78 حجم المنتج ″ x 3.3″ x 5.9″)،
الوزن	المنتج size180 أوقية 12) ز)
معلمات الكهربائية	
الجهد الكهربي للإدخال	5.5 V ± 0.25 فولت تيار مستمر
قوة العمل	2.0 الخامس 5 و أمبير 430) ث)
الطاقة الاحتياطية	0.5 الخامس 5 و أمبير 100) ث)
المعلمة البيئية	
درجة حرارة التشغيل	0 درجة مئوية--40 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين	º س-60 درجة مئوية
الرطوبة	0% رطوبة نسبية (لا التكثيف إلى 95%)
خاصية أنتيكنوك	تحمل ارتفاع 1.5 متر والإفلات من الكلمة المحددة.
واقية من الغبار	ختم لمنع الهواء الغبار تآكل الجسيمات.
مسح معلمات	
وضع المسح	480 × 640) أومني الاتجاه)
انعكاسية أعلى	يمكن قراءة ماكس 20 ٪ انعكاسية
زاوية المسح الضوئي	70°، 75°