والروبوت الباركود وحدة الماسح الضوئي للقراءة، لمسافات طويلة ماسح 2D الباركود

(OCBS-W230)

المعلمات:

تهدف المصدر الخفيفة	617 نانومتر الصمام
إضاءة مصدر الضوء	625 نانومتر الصمام
زاوية المسح الضوئي	39 ° (H) × 25 ° (V)
زاوية الدوران	0-360 °
زاوية الارتفاع	± 65 درجة
زاوية الميل	± 60 °
طباعة التباين	25 أعلى من ٪
1D	UPC / EAN، UPC / EAN مع المكملة، BooklandEAN، ISSN، UCC القسيمة الموسعة المدونة، CODE128، GS1-128، ISBT 128، 39 قانون 39، قانون ASCII كامل، Trioptic 93 قانون 32، قانون 39، قانون Code11، 2 المنفصل 5، معشق 2 من 5، مصفوفة 2 من 5of 5، Codabar، MSI، 5 من 2 الصينية، GS1 بيانات Barvariants والكورية 3 من 5، ISBT CONCAT
2D	PDF417، MicroPDF417، رموز المركبة، TLC-39، مصفوفة البيانات، Maxicode، رمز الاستجابة السريعة، MicroQR، ازتيك
السطح البيني	USB
الاتصالات عن بعد	100 :في الداخل M. 300 :الخارجية M (ماكس)
درجة حرارة التشغيل	-10 درجة مئوية - 45 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين	-20 درجة مئوية - 65 درجة مئوية
الرطوبة التشغيل	5٪ -85٪
تخزين الرطوبة	5٪ -95٪
قوة التحمل	1.8 قطرات يقاوم M متعددة لملموسة
مدخل الطاقة	DC 5V، 350MA
LUMINATION	3.000 :في الداخل LUX 86000 :ضوء الشمس الخارجي. كحد أقصى LUX ماكس
EMC	EN50081، par1 القياسية
FCC	EN50082، par1 القياسية
IP الصف	IP42
نطاقات DECODE	

* أداء نموذجي		نطاقات العمل النموذجية	
		HD تركز المدى	
بار كود النوع	رمز الكثافة	القريب	بعيدا
39 قانون	5.0 مل	5MM	90 ضرباتmm
100٪ UPCA	13.0 مل	8MM	200MM
39 قانون	20.0 مل	8MM	250MM
PDF 417	6.8 مل	5MM	95MM
مصفوفة البيانات	10.0 مل	5MM	110MM
رمز الاستجابة السريعة	20.0 مل	10MM	150MM
1 قرار D 39 قانون	2.8 0.071) مل mm)		

مصفوفة البيانات Dقرار 2	4.8 0.122) ملmm)
مادة	ABS + PC
بعد	95x65x155mm
الوزن الصافي	160G
مربع الداخلية البعد:	18.2X11.7X11.2cm
داخل المربع الوزن:	374g