

2D USB OCBS 2010

ميزة:

تكنولوجيا التصوير عالية الأداء؛
متعددة الاتجاهات المسح الضوئي، وسهلة لمسح.
الرئيسية؛ D و D 2 التوافق عالية لجميع رموز 1
يمكن قراءة الباركود على الشاشة ولون الباركود.
دقة المسح الضوئي ممتازة (هل يمكن أن تكون مخصصة حسب الاقتضاء)؛ 5mil
وضع متعددة الوظائف الخاصة المدعومة؛
واجهات متعددة اختيارية.

مواصفة:

خصائص الأداء	
قرار	مستويات الرمادي 256، 480 * 640
مصدر ضوء	(الصمام (630 نانومتر $\pm$ 10 نانومتر
إضاءة	0 ~ 100000 LUX
زاوية المسح الضوئي	° معيار ريال المسافة: أفقي: 45 °. الرأس: 30
سرعة المسح الضوئي	سم / ثانية 25
الرموز	2D DATAMATRIX، 5 ماتريكس 2 من، MaxiCode، MicroPDF417، MSI، PDF417، قانون، الخ 39، TLC، Telepen، رمز الاستجابة السريعة، وستاندر 2 من 5
	1D قانون 11، قانون 39، Codabar، Codablock، استراليا بوست، ازيك، بيو، كندا بوست المركب، معشق 2 من 5، EAN.UCC، الهولندية بوست، EAN128 / قانون 93، قانون 128 وما إلى ذلك، UPC / EAN، RSS، POSTNET، Plessey، اليابان بوست، كوكب، وقانون
دقة	يمكن أن تكون مخصصة كما هو مطلوب 5mil $\geq$
ريال عماني ليرة لبنانية	° 360
ملعب	° 65
انحرف	° 75
الخصائص البدنية	
السطح البيني	(ميناء الظاهري، إلا أن دعم نظم تشغيل مايكروسوفت وماك) RS232 / USB
الجهد الكهربى	DC 5 V $\pm$ 5%
تيار	(مللي أمبير (العمل) 40 أمبير (الخمول) 300
كابل	1.5M
وزن	ز 150
الأبعاد	مم 100 × مم 75 × مم 170
بيئة المستخدم	
العمل درجة الحرارة	(درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت إلى 144 درجة فهرنهايت -20
درجة حرارة التخزين	(درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية (-22 درجة فهرنهايت إلى 158 درجة فهرنهايت -30
رطوبة	(دون تكاثف) 5% - 95%
صدمة	لور F قطرة من 120 سم إلى الخرسانة

عرض صورة

