طابعة ملصقات حرارية بلوتوث من الدرجة الصناعية مقاس 3 بوصة

(رقم الموديل: OCBP- 83م)

سمات:

حجم صغير مناسب للتطبيق المحمول؛
أكثر ملاءمة للمستخدمين النهائيين؛ توفير تطبيق أندرويد
برمجة؛ متوافق مع bartender
دعم استشعار الفاصل الزمني التسمية.
يمكن تغيير اسم الطابعة وكلمة المرور ومعدل الباود عبر الإنترنت؛
مستودع الورق بقطر 50 مم؛
يمكن ضبط عرض ورق التحميل؛
دعم الإدخال الصوتي/التعرف على الرسومات/التعرف على المسح الضوئي والوظائف الأخرى؛
متوافق مع أندرويد و IOS؛
بطارية عالية الطاقة بقدرة 2200 مللي أمبير في الساعة؛
يمكن الطباعة لمدة 5 ساعات متواصلة، و7 أيام من زمن الانتظار؛
سرعة طباعة 60 مم/ثانية؛
دعم إيسك/POSJPL، TSPL، CPCL، 4 أنواع من الأوامر؛
حماية شاملة 360 درجة، تصميمات مقاومة للصدمات؛
تدعم الطباعة في الأيام الممطرة وفي الهواء الطلق، IP54 درجة.

تخصيص:

طريقة الطباعة	طباعة خط حراري
أوامر الطباعة	خروج/POS، TSPL، قيادة JPL
عرض الطباعة الفعال	الحد الأقصى = 72 ملم، 576 نقطة

سرعة الطباعة	مم/ثانية 0 6
دقة	(نقاط/مم (203 نقطة لكل بوصة 8
أبعاد الورق	ملم × القطر 50.0 ملم 0.5±.79.5
سمك الورق	إلى 0.12 ملم 0.06
مجموعة الأحرف	أبجدية رقمية / الصينية
واجهه المستخدم	النوع ج وبلوتوث USB
فلاش	كيلو بايت 256
محول الطاقة	5 5. 1/ فولت A DC للشحن من النوع C (اختياري)
وقت الشحن	ساعات 5-4
طاقة البطارية	مللي أمبير 00 2 2
وقت العمل	ساعات متواصلة، 7 أيام في وضع الاستعداد 5
عمر رأس الطابعة	كم 50
ميزات أخرى	الكشف عن الورق، الإغلاق اليدوي
ظروف العمل	%درجة الحرارة: -10~50 درجة مئوية، الرطوبة: 10%□90
شروط التخزين	%درجة الحرارة: -20~70 درجة مئوية، الرطوبة: 5%□95
اسم الجهاز	يمكن تخصيصها، حرفيًا ورقميًا للاختيار، بحد أقصى 30 حرف ASCII.
كلمة المرور	أدخل رمز الاقتران الافتراضي "1234"، ويمكن تخصيصه أو تغييره بواسطة العميل نفسه. بحد أقصى 6 أرقام رقمية.
وزن	الوزن الصافي: 0.56 كجم/المجموعة، الوزن الإجمالي: 0.7 كجم/المجموعة
حجم صندوق واحد	سم 11*13.5*13.5

ocom
ROLL EMPTY

ROLL EMPTY

ocom
ROLL EMPTY

ROLL EMPTY

الوثائق ذات الصلة:

OCBP-M83 SDK

برنامج التسميةOCOM

OCBP- برنامج تشغيل M83 لجهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows