

بوصة الحرارية طابعة حرارية ورقة 3 (نموذج: OCPP-802)

المواصفات:

طريقة الطباعة	الحرارية مباشرة
حجم الحرف	ANK, 24 * 12 : فونتنا: FontB: 9 * 17dots
قدرة العمود	576dots / خط OR 512dots / خط
مجموعة الأحرف	مستوى أوروبا), الكنتانا) PC347, (اللغة البرتغالية) PC860, (متعدد اللغات) PC850, الشمال), PC865, (الكندية الفرنسية) PC863, (السيريلية # 2) PC866, WPC1252, غرب أوروبا, اللغة اليونانية, اللغة العبرية, شرق أوروبا, إيران, PC852 (Latin2), PC858, Iran, اللغة العربية, PT151 (1251)
الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / JI ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
سرعة الطباعة	230mm / ثانية
تلقي عازلة	بايت 128K
عازلة فلاش NV	بايت 256K
عرض الورق	79.5 ± 0.5MM
MCBF (الحياة)	100KM
أمر طباعة	مع ESC / POS متوافق
السيطرة درج النقود	DC 12-24V / 1A
سمك الورق	0.06-0.08mm
قاطعة	دليل كتر
ورقة لفة	79.5 ± 0.5MM * φ83mm
السطح البيني	الموازي / مسلسل / USB / LAN
سائق سيارة نقل صغيرة	XP / فوز / NT / فوز / فوز / فوز 2000 / وين ME 2003 / X فوز 9 وين فيستا / فوز 7 / لينكس
إمدادات الطاقة	DC24V / 2.5A
محول مدخلات الطاقة	AC 110V / 220V, 50 ~ 60HZ الإخراج: DC 24V / 2.5A
بعد	190x145x150mm
الوزن	3.5KG

تفاصيل المنتج:



الوثائق ذات الصلة:

[مواصفة*](#)

[دليل العناوين تكوين IP*](#)

[كتيب التعليمات*](#)

[سائق لجميع نظام ويندوز*](#)

[برنامج تشغيل لينكس*](#)

معلومات الطابعة أدوات ضبط*

القرص المضغوط ملفات*