

بوصة مع واجهة عالية السرعة متعدد استلام الطابعة الحرارية مع قطع السيارات 3 (نموذج: OCPP-804)

المواصفات:

طريقة الطباعة	الحراري المباشر
حجم الحرف	ANK, 24 * 12 dots, FontB: 9 * 17dots
قدرة العمود:	خط / خط dots / 512 أو 576dots
مجموعة الأحرف	PC865, (الكندية الفرنسية) PC863, (البرتغالية) PC860, (متعدد اللغات) PC850, ستاندرد أوروبا), كاتاكانا) PC347 PC852, (السيريلية # 2) PC866, وأوروبا الغربية واليونانية والعبرية وأوروبا الشرقية وإيران و (Latin2), PC858, IranII, اللاتفية, العربية, PT151 (1251)
الباركود	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, رمز الاستجابة السريعة
سرعة الطباعة	ثانية / 260MM
تلقي عازلة	بايت 64K
فلاش NV	بايت 128K
عرض الورق	79.5 ± 0.5MM
MCBF (الحياة)	100KM
أمر طباعة	ESC / POS متوافق مع
السيطرة على درج النقود	DC 12-24V / 1A
سماكة الورق	0.06-0.08mm
قاطعة	التلقائي كتر
ورقة لفة	79.5 ± 0.5MM * φ83mm
السطح البيئي	USB / مسلسل / مواز
سائق	وين فيستا / فوز 7 / لينكس / XP فوز / فوز NT / فوز / فوز 2000 / وين ME 2003 / فوز X9
إمدادات الطاقة	DC24V / 2.5A
محول مدخلات الطاقة	AC 110V / 220V, 50 ~ 60HZ. الإخراج: DC 24V / 2.5A
بعد	200x145x137mm
الوزن الصافي	1.56kg

□□□□□□ □□□□□□:

