dlt المسار الناقل التسلسلي العام ميني قارئ بطاقة ممغنطة لمشروع تايلاند 3 (الموديل: CR1300)

□□□□□□□:

□□□□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□ □ **usb** □□□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□

بعد	(عيار 90 مم (ل) × 26 مم (واط) × 28 مم (ارتفاع		
وزن	(ز (تقريبا 85		
إمدادات الطاقة	+ 5 ± خامسا العنف المنزلي ٪		
استهلاك الطاقة	40 ma (كحد اقصي)		
موضع التشغيل	الاستخدام الداخلي		
بطاقة القياسية	ISO7811/7812		
موقف المسار	(ايزو 1 (اياتا	(ايزو 2 (أبا	(ايزو 3 (النعناع
كثافة التسجيل	210 pi	75 pi	210 pi
قدره التسجيل	(حرفا (7 بت 79	(حرفا (5 بت 40	(حرفا (5 بت 107
واجهه	الناقل التسلسلي العام/المسلسل		
سمك البطاقة	0.08 ± 0.76 بلاستيك mm		
وظيفة رئيس	1.5 قراءه فقط mm		
سرعه العملية	10 ~ 150 سم/ثانيه		
حياه الراس	500,000 (بطاقة بطاقات (1 تمرير: واحده انتقد		
معدل الخطا	(بطاقة اختبار) %0.5 اقل من json)		
حرارة	التخزين:-30 درجه مئوية إلى + 70 درجه مئوية التشغيل:-20 درجه مئوية إلى + 70 درجه مئوية		
رطوبة	rh ٪ التشغيل: 20 ٪ إلى 90 rh ٪ التخزين: 0 ٪ إلى 95		

تفاصيل المنتج:

الوثائق ذات الصلة:

هل تريد معرفه المزيد من المنتجات inflهنا انقر رجاءً ؟لماذا.

مواصفات
دليل المستخدم
sdk