

الباركود طباعة الجيب فاتورة استلام الطباعة الحرارية 2D / D بوصة 3 1

(M / N: OCPP -M085)

مميزات المنتج

1. تصميم نمط العمل ، وأكثر الأزياء
2. الباركود الطباعة 2.D ، D. دعم 1
3. IOS و Android و Linux و Windows بينما يتوافق مع أنظمة
4. بطارية تدوم طويلاً ، مع وظائف توفير الطاقة واستهلاك الطاقة ، ، مع بطارية ليثيوم بوليمر قابلة للشحن 2500 لضمان وقت طباعة أطول
5. ، WIFI + بلوتوث + USB + COM + بلوتوث أو + USB + COM دعم
6. خاص مؤشر الطاقة المتبقية ، للسيطرة على طاقة الطباعة في أي وقت
7. دعم الصوت والضوء تذكير عند عدم وجود ورقة أو الطباعة غير طبيعية
8. مكافحة سقوط 1.5 متر الطابق الاسمنت

تطبيق:

التخزين والنقل والخدمات اللوجستية والسوبر ماركت والتبغ وقراءة الطاقة الكهرومائية وشؤون الحكومة المتنقلة والشرطة وغيرها من الصناعات pos tal المتنقلة و

المعلومات:

بند	معامل	
المعلمة الطباعة	طريقة الطباعة	الخط الحراري
	عرض الطباعة الفعال	72mm و
	الدقة	نقطة / خط 8 / نقاط / مم 203 نقطة في البوصة 576
	بيرتينج السرعة	90 mm / S ضربات
	واجهه المستخدم	القياسي ، يدعم أنظمة تشغيل (USB2.0 بروتوكول اتصال) Windows ، Linux ، Android ، IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0 ، Bluetooth3.0 + 4.0 ، دعم Android ، IOS) WIFI (وضع 2.4 جيجا هرتز) ATA ، AP ، ATA + AP)
	تباعد الأسطر	[يمكن ضبط تباعد الأسطر بواسطة الأوامر] 3.75mm
	رقم الخط	حرف / خط A: 48 الخط الخط ب: 64 حرف / خط بسيطة ، الصينية التقليدية 24 خطوط
	حرف	القياسية المبسطة / مكتبة الشخصيات الصينية GB18030 التقليدية
	حجم الحرف	نقطة (12 × 24) 1.5 × 3.0mm الخط A ANK حرف مم 9 × 17 نقطة / مبسطة / تقليدية 1.1 × 2.1 الخط B مم 3.0 × 3.0) 24 × 24 نقطة

حرف الرمز الشريطي	مجموعة الأحرف الموسعة	PC437 / كاناكانا / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / العبرية / اليونانية / EastEurope / ايران / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / / اللاتفية / العربية / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (اللاتفية) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (/ (فيتنام) (التايلاندية))
	الرمز الشريطي	1D.Bar code □ UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D.Bar code □ QRCODE
طباعة الرسومات	طباعة الرسومات	يدعم تحميل الصور النقطية والطباعة
وضع توفير الطاقة	توفير الطاقة الذكية	الدعم
	طباعة متغيرة السرعة	الدعم
	استهلاك	الدعم
	السكون	الدعم
Dection	المستشعر	نقص كشف الورق
مؤشر	عرض السلطة	الدعم
	مؤشر الشحن	الدعم
	نقص الورق	الدعم
	زمارة	عدم وجود ورقة ، وطباعة إنذار غير طبيعي
ورقة	اكتب	حراري
	عرض	79.5 ± 0.5mm و
	سماكة	≤0.12mm
	قطر الدائرة	≤40mm
	تغذية	□ من السهل □ تغذية صدفي
أوامر الطباعة	الأوامر	ESC / POS
قوة	اكتب	بطارية ليثيوم بوليمر قابلة للشحن
	سعة	مللي أمبير / 7.4 فولت ، يمكن شحنه أكثر من 800 مرة 2500 الطباعة المستدامة 150 متر أو 4 ساعات تحت الاستخدام العادي
	شاحن	9.0V / 2A
متبادل	إدخال	4KB
	فلاش NV	40KB
خصائص فيزيائية	وزن	285G
	البعد	114 * 103 * 50 (MM)
بيئة	التشغيل	°C idity 80 ~ 10 □ 45 ~ 5
	تخزين	°C idity □ 90 ~ 10 □ لا □ 50 ~ 10- 10 درجة الحرارة □ الندى
الموثوقية	رأس الطباعة الحياة	□ كثافة الطباعة ≥ 12.5 □ 50KM
البرمجيات	سائق	Win7، و Win8، لينكس ،، بندوز إكس بي، و ،IOS، الروبوت Win8.1، Win10



OCPP-M085







OCPP-M085





OCPP-M085





OCPP-M085





OCPP-M085

