الباركود طباعة الجيب فاتورة استلام الطابعة الحرارية 2D / Dبوصة 1 3

(M / N: OCPP -M085)

 ميزات المنتجات

1. تصميم نمط العمل ، وأكثر الأزياء
2. الباركود الطباعة 2.D ، D.دعم 1
3. IOS و Android و Linux و Windows بينما يتوافق مع أنظمة
4. بطارية تدوم طويلًا ، مع وظائف توفير الطاقة واستهلاك الطاقة ، ، mAhمع بطارية ليثيوم بوليمر قابلة للشحن 2500 لضمان وقت طباعة أطول
5. دعم USB + COM + بلوتوث أو USB + COM + بلوتوث + WIFI ،
6. خاص مؤشر الطاقة المتبقية ، للسيطرة على طاقة الطابعة في أي وقت
7. دعم الصوت والضوء تذكير عند عدم وجود ورقة أو الطباعة غير طبيعية
8. مكافحة سقوط 1.5 متر الطابق الاسمنت

تطبيق:

التخزين والنقل والخدمات اللوجستية والسوبر ماركت والتبغ وقراءة الطاقة الكهرومائية وشؤون الحكومة المتنقلة والشرطة المتنقلة و pos tal وغيرها من الصناعات

المعلمات:

بند		معامل
المعلمة الطباعة	طريقة الطباعة	الخط الحراري
	عرض الطباعة الفعال	72mm و
	الدقة	576 نقطة في البوصة 203 مم / 8 نقاط / خط نقطة
	بريتينج السرعة	90ضربات mm / S
	واجهه المستخدم	USB (القياسي ، يدعم أنظمة تشغيل USB2.0 بروتوكول اتصال Windows ، Linux ، Android ، IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0 ، Bluetooth3.0 + 4.0 ، دعم Android ، IOS) WIFI (وضع 2.4 جيجا هرتز ، ATA ، AP ، ATA + AP)
	تباعد الأسطر	3.75mm [يمكن ضبط تباعد الأسطر بواسطة الأوامر]
	رقم الخط	الخط A: 48 حرف / خط الخط ب: 64 حرف / خط بسيطة ، الصينية التقليدية 24 خطوط
	حرف	القياسية المبسطة / مكتبة الشخصيات الصينية GB18030 التقليدية
	حجم الحرف	حرف ANK (الخط A 1.5 × 3.0mm 12 × 24 (نقطة الخط B 1.1 × 2.1 تقليدية / مبسطة نقطة 17 × 9 مم 3.0 × 3.0) مم (24 × 24 نقطة)

حرف الرمز الشريطي	مجموعة الأحرف الموسعة	PC437 / كاتاكانا / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / العبرية / اليونانية / EastEurope / ايران / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / / اللاتفية العربية / PT151،1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (اللاتفية) / (PC1001) / (PT151،1251) / (WPC1257) / (PC864) / (/ فيتنام) التايلاندية))
	الرمز الشريطي	1D.Bar code UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D.Bar code QRCODE
طباعة الرسومات	طباعة الرسومات	يدعم تحميل الصور النقطية والطباعة
وضع توفير الطاقة	توفير الطاقة الذكية	الدعم
	طباعة متغيرة السرعة	الدعم
	استهلاك	الدعم
	السكون	الدعم
Dection	المستشعر	نقص كشف الورق
مؤشر	عرض السلطة	الدعم
	مؤشر الشحن	الدعم
	نقص الورق	الدعم
	زمارة	عدم وجود ورقة ، وطباعة إنذار غير طبيعي
ورقة	اكتب	حراري
	عرض	79.5 ± 0.5mm و
	سماكة	≤0.12mm
	قطر الدائرة	≤40mm
	تغذية	من السهل تغذية صدفي
أوامر الطباعة	الأوامر	ESC / POS
قوة	اكتب	بطارية ليثيوم بوليمر قابلة للشحن
	سعة	مللي أمبير / 7.4 فولت ، يمكن شحنه أكثر من 800 مرة 2500 الطباعة المستدامة 150 متر أو 4 ساعات تحت الاستخدام العادي
	شاحن	9.0V / 2A
متعادل	إدخال	4KB
	فلاش NV	40KB
خصائص فيزيائية	وزن	285G
	البعد	114 * 103 * 50 (MM)
بيئة	التشغيل	45 ~ 5 درجة الحرارة ℃ idity 80 ~ 10 الرطوبة ٪
	تخزين	50 ~ 10- درجة الحرارة ℃ idity لا ٪ 90 ~ 10 الرطوبة الندى
الموثوقية	رأس الطباعة الحياة	50KM 12.5 ≥ كثافة الطباعة
البرمجيات	سائق	الروبوت، IOS، و Win7، و Win8، لينكس ،، يندوز إكس بي، Win8.1، Win10

ocom®
At your side

OCPP-M085

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-M085

ISO FC CE RoHS

ocom®

At your side

OCPP-M085

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-M085

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side

OCPP-M085

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-M085

ISO FC CE RoHS