

كود الطابعة الحرارية QR وD بوصة الروبوت 3 1 (نموذج: OCPP-806)

المواصفات:

طريقة الطابعة	الحراري المباشر
طباعة الأحرف	576 ANK نقطة / خط، 512 نقطة / خط، وشخصيات
الخط	ملم. A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) ملم 17 * 9 * 2.1 (H) * 1.1 (W) dots؛
طريقة الطباعة التقليدية	ملم 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) المبسطة / الصينية التقليدية
نوع الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
سرعة الطابعة	ثانية / 300MM
السطح البيني	إيثرنت + USB + المسلسل
قيادة الطابعة	مع ESC / POS متوافق مع
السائقين	XP / وين فيستا / وين 7 / نافذة / WIN2003 // Win2000 نظامي التشغيل / Win9x الأنظمة الأساسية ESPON متوافقة مع
عرض الطابعة	79.5 ± 0.5MM (والعرض 72mm للطباعة)
ورقة قطر	83mm
ورقة سمك	0.06-0.08mm
قاطعة	قطع السيارات
الموثوقية الطابعة	100KM
قوة	DC24V / 2.5A
درجة الحرارة	درجة 0-45
على النقيض الرطوبة	10-80%
البعد الخارجي	مم 195D * 155W * 148H
الوزن الإجمالي	2.70kg
صفحة	(كرتون حجم 8 قطع): 36 * 44 * 60 (سم) مربع الداخلية: 17 * 21 * 29

تفاصيل المنتج:



الوثائق ذات الصلة:

✘.الوقود النووي؟من فضلك انقر هنا information تريد أن تعرف المزيد من الوقود النووي المشع المنتج

[مواصفة](#)

[دليل المستخدم](#)

[سائق](#)

فيديو ذات الصلة:

[USB](#) [ANDRIOD](#) [OCPP-806](#)