

استلام الطابعة الحرارية pos بوصة بلوتوث المحمول 3

(رقم الموديل: OCPP - M085)

المميزات:

تصميم نمط العمل ، وأكثر الأزياء

codeprinting شريط 2.D ، دعم 1

IOS و Android و Linux و Windows بينما يتوافق مع أنظمة

البوليمر ، بطارية فائقة وقت دائم ، مع الذكية قوة توفير ووظائف rechargeablelithium مع 2500 مللي أمبير بطارية

التحكم في استهلاك الطاقة ، لضمان وقت أطول للطباعة

(V2.0) ، USB + بلوتوث ، واي فاي ، COM ، USB دعم

خاص ضوء الطاقة المتبقية ، للتحكم في طاقة الطابعة في أي وقت

دعم الصوت والضوء عند عدم وجود ورقة أو طباعة غير طبيعية

مكافحة سقوط 1.5 متر الاسمنت

تطبيق:

التخزين ، النقل ، الخدمات اللوجستية ، السوبر ماركت ، التبغ ، قراءة الطاقة الكهربائية ، الشؤون الحكومية المتنقلة ، الهاتف وغيرها من الصناعات pos tal ، المحمول

الخصائص:

| الخصائص | القيمة |
|----------|---|
| القطر | 72mm |
| الارتفاع | 576 |
| السمك | 90mm / S |
| الواجهات | USB (USB2.0) ، Bluetooth (Bluetooth2.0 ، Bluetooth3.0 + 4.0) ، Android ، IOS ، WIFI (2.4) ، ATA ، AP ، ATA + AP |
| الوقت | 3.75 |
| الوزن | A: 48 ، 64 ، 24 |
| الرمز | GB18030 |
| الحجم | ANK 3.0 × 1.5: MM(12 × 24) ، 2.1 × 1.1: mm(9 × 17 /) ، 3.0 × 3.0: MM (24 × 24dots) |

| | | |
|-------------------------|--------------------------------|--|
| 000000 0000 00000000 | 000000 000000 00000000 | PC437 / 00000000 / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / 00000000 / 0000000000 / EastEurope / 000000 / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / 00000000 / 0000000000 / PT15101251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (0000000000) / (PC1001) / (PT15101251) / (WPC1257) / (PC864) / (000000000000) / (00000000) |
| | 0000000000 | 1D.Bar code:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2 000D.Bar:00000000 0000000000 0000 |
| 000000 0000000000 | 000000 0000000000 | 0000000000 0000000000 000000 000000 000000 |
| 000000 0000 00000000 | 000000 00000000 00000000 | 00000000 |
| | 000000 00000000 00000000 | 00000000 |
| | 0000000000 | 00000000 |
| | 0000000000 | 00000000 |
| Dection | 0000000000 | 000000 0000 0000 |
| 000000 | 00000000 0000 | 00000000 |
| | 00000000 0000 | 00000000 |
| | 00000000 0000 | 00000000 |
| | 00000000 | 000000 0000 00000000 00000000 000000 000000 0000 |
| 000000 | 000000 | 00000000 |
| | 0000 | $79.5 \pm 0.5\text{mm}$ |
| | 00000000 | $\leq 0.12\text{mm}$ |
| | 0000000000 0000 | $\leq 40\text{mm}$ |
| | 00000000 | 000000 000000)0000) |
| 000000 0000000000 | 0000000000 | ESC / POS |
| 0000 | 000000 | 000000 00000000 00000000 00000000 00000000 |
| | 0000 | 2500 800 00 0000 000000 000000 000000 7.4 / 000000 000000 0000 000000000000 0000 000000 4 00 0000 150 000000000000 0000000000 0000000000 |
| | 000000 | 9.0V / 2A |
| 00000000 | 00000000 | 4KB |
| | NV 000000 | 40KB |
| 000000 0000000000 | 0000 | 285G |
| | 00000000 | 114 * 103 * 50 (MM) |
| 000000 | 0000000000 | 80 ~ 10:000000 °C 45 ~ 5:000000 00 |
| | 00000000 | 000000 00)90 0000 10 00:00000000 °C 50 ~ 10-:000000) |
| 000000000000 | 0000000000 0000 0000000000 | 50KM(12.5 ≥ 0000000000 00000000) |
| 000000000000 | 000000 | 0000000000 IOS 00 0000 0000 000000 000000 Win7 00 Win8 00 Win8.1 00 Win10 |



OCPP-M085





OCPP-M085





OCPP-M085

