

طابعة تسمية المجوهرات الحرارية المباشرة لتسمية DPI بوضعة باليد 2 203 واستلام الطباعة

(OCBP -015: النموذج رقم)

سمات:

دعم 8 أنواع مزيج واجهة وفيرة

دعم TSPL و ECS / POS

D.الباركود وطباعة رمز 2 D يدعم متعدد 1

دعم وظيفة مراقبة حالة الطباعة

ناقل حركة بيانات عالي السرعة للغاية، Ethernet متر منفذ 100

كبيرة الذاكرة العازلة 2 ميجابايت 2MB dram

معيار 25 إلى 80 ملليمتر فاصل ورقة قابل للتعديل

كم رئيس الطباعة الطويلة 150

المعايير الفنية:

طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
أمر	يمكن تغييرها حسب المستخدم النهائي) ESC / POS و TSPL
الدقة	خط / 576Dots، 203DPI
عرض الطباعة	72 = ممماكس
نوع الورق	ورقة التسمية الحرارية أو ورقة الاستلام المستمر
واجهه المستخدم	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI
سرعة الطباعة	كحد أقصى = 152 مم / ثانية للتسمية، كحد أقصى = 260 مم / ثانية لوضع الإيصال
عرض الورق	20MM-80MM.
سمك الورق	0.06 ~ 0.19mm
لفة ضياء	م 83 Ø الأعلى.
قطع الورق	المسيل للدموع اليدوي
درهم	ميغابايت 2
فلاش	ميغابايت 2
حجم الخط	قياسي)، الخط ب: 9 * 17 (خط A: 12 * 24
صيني	GB18030, big5 24x24dots
اليابانية / كوريا	الدعم
لغة تعريف المستخدم	PC347 (الكندي-الفرنسية) PC863، (برتغالية) PC860، (متعدد اللغات) PC850، أوروبا القياسية)، كاتاكانا) PC347، (سيريليك # 2) PC866، WPC1252، (الشمال)، غرب أوروبا، اليونانية، العبرية، أوروبا الشرقية، إيران) PC865، (اللاتينية 2) PC852، إلخ (1251) PT151، اللاتينية، العربية، Iranii، PC858.
1D.	UPC-A / APC-E / JAN13 (EAN13) / Jan8 (EAN8) / كود 39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / MSI / ITF-14 / C POS T / Plessey، إلخ.
2D.	QR، PDF417، DM
طباعة الحياة الرأس	150 كم.
فاصل الورق	اساسي
أجهزة الاستشعار	ورقة خارج، وتغطية فتح، مربى القاطع، مربى الورق والكشف عن علامة سوداء
مدخل	AC 100V-240V 50 / 60HZ

إنتاج	DC 24V / 2.5A	
طرف العمل	RH %درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية، 10% ~ 0 80	
حالة التخزين	RH %درجة مئوية، 10% ~ -10 ° C-60 90	
مستلزمات	كابل بيانات، محول الطاقة، كود الطاقة، أسطوانة ورق، مؤتمر نزع السلاح، دليل، (فاصل الورق (قياسي)	
أبعاد	196 (د) X145 (W) X135 (ح مم)	
الوزن الصافي	1.14 كجم	
الوزن الإجمالي	1.5 كجم	
المربع الفردي	30x19x18cm (LXWXH) البعد	1unit / الكرتون
سيد الكرتون	62x36x52cm (LXWXH) البعد	12units / الكرتون
سائق	نظام التشغيل Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
SDK.	الروبوت، iOS.	





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015

