

## بوصة تسمية طابعة حرارية، طابعة ملصقا 3 (OCBP-005)

### الميزات:

طابعة ملصقا، الباركود طابعة التسمية، تسمية طابعة حرارية

- تسمية ورقة موقف السيارات.
- تسميات تقشير، تمزيق التلقائي للهلاي.
- ضبط ضغط رأس الطابعة.
- متوافق مع الكثير من البرامج التسمية.
- الصور تحميل مخزن BMP، PCX، BAC.
- سويا؛ Serial، USB، LAN.
- دعم PDF417، QR CODE، DOTMATRIX.

### معامل:

طابعة ملصقا، الباركود طابعة التسمية، تسمية طابعة حرارية

الطابعة طراز	OCBP-005
قرار	(نقطة في البوصة 8 نقطة / مم 203)
طريقة الطابعة	مباشرة الحرارية
جهاز استشعار درجة الحرارة رئيس	مكثف الحرارة
استشعار موقف رئيس	التبديل الجزئي
ورقة الكشف	كهروضوئي كهربائي ضوئي
سرعة الطابعة	(ملم / ثانية (كحد أقصى)؟ 50.8 ملم / ثانية (دقيقة 127
عرض الطابعة	ملم الى 82 ملم 16
متوسط	نوع وسائل الاعلام: لفة، والملصقات، والعلامات مرات، وهلم جرا. قطر داخل القطر: 25 مم؛ قطر: 80 مم متوسط
الخط الداخلي	الخط 0 8؟ يستخدم الخط عادة بايت واحد FONT
التكبير اند أمبير. أمبير. أمبير؟ دوار	° مرات تحسن في اتجاهات متعددة؛ 0°، 90°، 180°، 270°، 360° 1-10
خارج نوع الورق	مزق اند أمبير. أمبير. أمبير؟ تقشير
بطاقات الذاكرة	2MB 2 MB DRAM فلاش مدمج،
صورة	في فلاش، الدرهم BMP يمكن تحميل ملفات الصور، PCX أحادية اللون
الباركود	CODE128، EAN 128، ITF، CODE39، Code93، EAN13، EAN13 2، 5 EAN13، EAN8، EAN8 2، 5 EAN8، Codabar، POSTNET، UPC-A، UPCA 2، UPCA 5، UPCE 2، UPCE UPC-E، 5، CPost، MSI، MSIC، PLESSEY، ITF14، EAN14، PDF417، رمز الاستجابة السريعة، DATMATRIX
ترابط	USB + RS232 + LAN أو USB
قوة	VDC، 2.5A تسجيل الدخول: 24
بيئة	درجة حرارة التشغيل: 5 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية الرطوبة التشغيل: 20% ~ 80%، دون تكاثف، الهواء الحر تخزين الرطوبة: & أمبير. أمبير. أمبير. لتر؟ = 93% (40 °C)، لا التكثيف، والهواء الحر
حجم	* W150mm * H148mm D220mm شكل

### المنتج تفاصيل:

طابعة ملصقا، الباركود طابعة التسمية، تسمية طابعة حرارية

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x
---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---