

دليل قاطع نقاط البيع استلام الطباعة الحرارية 80MM (نموذج: OCPP-802)

المواصفات:

طريقة الطباعة	الحراري المباشر
حجم الحرف	ANK, 24 * 12 dots, FontB: 9 * 17dots
قدرة العمود	خط / 512 dots أو 576dots
مجموعة الأحرف	مستوى أوروبا), الكنتا (PC347, (البرتغالية) PC860, (متعدد اللغات) PC850, الشمال), PC865, (الكندية-الفرنسية) PC863, (السيريلية # 2) WPC1252, PC866, غرب أوروبا, اللغة اليونانية, العبرية, شرق أوروبا, إيران, PC852 (Latin2), PC858, IranII, اللاتفية, العربية, PT151 (1251)
الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
سرعة الطباعة	ثانية / 230mm
تلقي عازلة	بايت 128K
عازلة فلاش NV	بايت 256K
عرض الورق	79.5 ± 0.5MM
MCBF (الحياة)	100KM
أمر طباعة	ESC / POS متوافق مع
السيطرة على درج النقود	DC 12-24V / 1A
سماعة الورق	0.06-0.08mm
قاطعة	يدوي كتر
ورقة لفة	79.5 ± 0.5MM * φ83mm
السطح البيني	USB / LAN / مسلسل / الموازي
سائق	XP / فوز / NT / فوز / فوز 2000 / وين ME 2003 / X فوز 9 فوز فيستا / فوز 7 / لينكس
إمدادات الطاقة	DC24V / 2.5A
محول مدخلات الطاقة	AC 110V / 220V, 50 ~ 60HZ, إخراج: DC 24V / 2.5A
بعد	190x145x150mm
الوزن	3.5KG

تفاصيل المنتج:

