

الشريط المغناطيسي قارئ بطاقة 3 المسار (نموذج: CR1300)

□□□□□□□□:

بعد	90مضربات (L) X 26MM (W) 28 MM (H)		
الوزن	85G (تقريباً)		
مزود الطاقة	+ 5V DV ± 5%		
استهلاك الطاقة	40MA (الحد الأقصى)		
الحالة رقم العملية	استخدام في الأماكن المغلقة		
بطاقة ستاندر	ISO7811 / 7812		
المسار الوظيفة	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (النوع)
تسجيل الكثافة	210 BPI	75 BPI	210 BPI
تسجيل القدرات	79 (bits) أحرف (7)	40 (bits) أحرف (5)	107 (bits) أحرف (5)
السطح البيني	المسلسل / USB		
بطاقة السماكة	0.08 ± 0.76mm البلاستيك		
رئيس وظيفة	1.5MM قراءة فقط		
عملية سرعة	ثانية / 10 ~ 150CM		
حياة رئيس	(بمربط بطاقة (1 تمريرة: انتقاد واحد 500000		
معدل خطأ	0.5% أقل من (بطاقة اختبار JSE)		
درجة الحرارة	70 + °C التشغيل: -20 درجة مئوية إلى + 70 °C التخزين: -30 درجة مئوية إلى + 70		
رطوبة	RH 20% التشغيل: 20% إلى RH 90% التخزين: 0% إلى 95		

تفاصيل المنتج:

××××××××××××××××

الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟ من فضلك انقر هنا information تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج

[مواصفة](#)

[دليل المستخدم](#)

[SDK](#)