

## CR1300 قارئ البطاقة الممغنطة الكاتب USB مسارات 3 (نموذج: CR1300)

□□□□□□□□:

بعد	90 و (عرض) × 28 mm × 26 mm (L) 90		
وزن	85G (تقريباً)		
مزود الطاقة	+ 5V DV ± 5%		
استهلاك الطاقة	40MA (الحد الأقصى)		
تشغيل الحالة رقم	استخدام في الأماكن المغلقة		
البطاقة العادية	ISO7811 / 7812		
مسار الوظيفة	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (النعناع)
الكثافة تسجيل	210 BPI	75 BPI	210 BPI
تسجيل القدرات	79 (7) أحرف (bits)	40 (5) أحرف (bits)	107 (5) أحرف (bits)
السطح البيني	المسلسل / USB		
سمك بطاقة	± 0.08 و 0.76 mm البلاستيك		
رئيس وظيفة	فقط 1.5 MM قراءة		
عملية سرعة	ثانية / 10 ~ 150 CM		
حياة رئيس	(يمر بطاقة 1) تمريرة: انتقاد واحد 500000		
معدل الخطأ	(بطاقة اختبار JSE) % أقل من 0.5		
درجة الحرارة	° C 70 + إلى 30 - درجة مئوية إلى + 70		
رطوبة	RH % التشغيل: 20 إلى RH % التخزين: 0 إلى 95		

### تفاصيل المنتج:

××××××××××××××××

### الوثائق ذات الصلة:

×.الوقود النووي؟ من فضلك انقر هنا information تريد أن تعرف المزيد من الوقود النووي المشع المنتج

مواصفة

دليل المستخدم

SDK