

القرار 300 نقطة في البوصة الشحن الرقمي والمنسوجات الطباعة تسمية الباركود الحراري

(OCBP -012A / B : م / ن)

سمات:

طباعة نقل الحرارة / الحرارية المباشرة

بت 32 RISC ميجاهرتز معالج 200

ميغابايت ذاكرة فلاش 8 + SDRAM، ميغابايت 8

Dual-Motor Gear Driven Design

ملم (5") بوصة في سرعة الطباعة الثانية 127

(1 متر 984) العرض الشريط على 25.4 ملم (1 400)

أو 300 نقطة في البوصة الثانية للاختياري 203 DPI

مجانا Bartender توفير برنامج التسمية

دعم مستشعر الفجوة، جهاز استشعار غطاء مفتوح، مستشعر العلامة السوداء، استشعار الشريط

طباعة نموذج	OCBP -012A.	OCBP -012B.
الدقة	(نقاط / مم) 203 نقطة في البوصة 8	(نقطة / مم) 300 نقطة في البوصة 12
طريقة الطباعة	النقل الحراري والحرارية المباشرة	
الأعلى. سرعة الطباعة	ملم (5") / ثانية 127	مم (4") / ثانية 101.6
الأعلى. عرض الطباعة	(") ملم (4.25) 108	(") ملم (4.09) 104
الأعلى. طول الطباعة	(") 1178mm (70)	(") ملم (35) 889
نوع الوسائط	(مستمر، يموت قطع، أسود، مروحة أضعاف، حقق (جرح خارجي)	
عرض وسائل الإعلام	20-112mm (0.78"-4.4")	
سمك الإعلام	(مم) 0.06 ~ 0.254 ~ 10 مل 2.36	
طول التسمية	(مم) 10 ~ 1178 70 ~ 0.39	(مم) 10 ~ 889 35 ~ 0.39
تسمية لفة سعة	(جرح خارجي) OD ("ملم 5) 127	
عرض الشريط والشريط	300 ماكس OD 67 4.3 ~ 1.6" ~ 110 ملم ~ 40 ملم (حبر مغلقة خارج)،	
نسيج	بلاستيك مزدوج الجدران	
البعد المادي	(ملم) (د) 235 × (ث) 198.3 × (ح) 299	
وزن	كجم 2.55	
معالج	32 بت RISC CPU	
ذاكرة	8MB ذاكرة فلاش 8MB SDRAM. لتوسيع ذاكرة الفلاش، حتى 4 جيجابايت SD قارئ بطاقة	
واجهه المستخدم	• (قياسي) USB2.0 • (خيار المصنع) إيثرنت داخلي، 10/100 ميغابايت في الثانية (خيار المصنع) RS-232 • (خيار المصنع) B / G / N (الخارجي 802.11) بلوتوث	

قوة	التبديل العالمي الخارجي امدادات الطاقة
	هرتز: AC 100-240V, 1A, 50-60
	الإخراج: DC 24V, 2.5A, 60W
زر ،مفتاح التشغيل، زر LED	(ألوان: أحمر، بنفسجي وبولي 3) LED مفتاح الطاقة، 1 زر تغذية و 1
أجهزة الاستشعار	(قابل للتعديل position) علامة الاستشعار العاكسة السوداء
	غطاء الاستشعار المفتوح
	مستشعر الفجوة
	استشعار الشريط
الوقت الحقيقي على مدار الساعة	اساسي
الخطوط الداخلية	خطوط الصورة النقطية ألفا الرقمية 8
	TTF. دعم خط
الرمز الشريطي	1D 128 كود A, B, C, Codabar, Interleaved 2 5 من EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN UPC 2 (5) ،أرقام الوظيفة الإضافية (5) MSI, Plessey, POS TNT, الصين POS T
	رمز الاستجابة السريعة، رمز الشريطي 2 ID: PDF-417, Maxicode, Datamatrix,
رسم بياني	(ماكس 256 لونا) BMAP, BMP, PCX
الخط وتناوب الباركود	درجة، 180 درجة، 270 درجة 90 °، 0
لغة الطباعة	TSPL.
حالة البيئة	العملية: 5 ~ 40 درجة مئوية، 25 ~ 85% غير التكثيف
	التخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية، 10 ~ 90% غير التكثيف
مستلزمات	؛ ④ سلك الطاقة؛ ⑤ USB ③ لسم البرمجيات القرص المضغوط؛ دليل بدء تشغيل البرمجيات؛ كبل windows ①. إمدادات الطاقة العالمي التبديل العالمي.
خيارات الوكيل	500000mm، وحدة تقشير القشر، القاطع المقصلة (قطع كاملة أو قطع جزئي) سمك الوسائط 0.06 ~ 0.19 تخفيضات 200000mm، تخفيضات: 0.20 ~ 0.25
خيارات المستخدم	ملم (8.4 ") مع 25.4 ملم ("1)، لوحة جبل خارجية لفة خارجية، وحدة 214 od. لفة جبل خارجية، الوسائط RFIDModule، (اللاسلكية) الواجهة التسلسلية B / G / N بلوتوث (الواجهة التسلسلية)، 802.11.



OCBP-012





OCBP-012





OCBP-012





OCBP-012





OCBP-012

