

## بت فك اللاسلكية المحمولة ماسحة الذاكرة 32

الميزات:

بت فك اللاسلكية المحمولة ماسحة الذاكرة 32  
ذاكرة غير متطايرة متكاملة؛  
فقط. 32Bit فك  
في منطقة مفتوحة. M بعد انتقال البيانات تصل إلى 200  
يمكن للمرء استقبال يعمل مع 100 الماسحات الضوئية دون تدخل المتبادل.  
بطارية ليثيوم أيون يضمن ساعة العمل الطويلة 750mA.

المواصفات:

خصائصها المادية	
نوع المصدر:	نانومتر 650 @ (VLD) مرئية ليزر ديود
: الماسح الضوئي الأبعاد	168mm * 72MM * 93mm (W * H D *)
: استقبال الأبعاد	130MM * 45MM * 129mm (W * H D *)
: المواد:	سبائك الألومنيوم / ABS + TPR
: الوزن:	370g
: وضع المسح الضوئي	.باليد. وضع المسح المستمر
: مؤشر الضوء	الأحمر والأزرق LED
: الجرس	الطنان حجم قابل للتعديل
خصائصها الأداء	
: عرض المسح الميداني	و(من المحرك الوجه) 60MM @ 30mm (من المحرك الوجه) 98MM @ 100MM
: عمق الميدان المسح الضوئي	10-450mm (0.25 الكثافة 0.9 التباين)
: سرعة المسح الضوئي	بالاشعة / ثانية 150
: مسح الدقة	0.10-0.825mm
: بت معدل خطأ	1 / (5million)
: فك شفرة القدرة	قانون 39، UPC / EAN، مع المكملة UPC / EAN، UCC / EAN128، CODE39، قانون 39، كامل ASCII، قانون 39، قانون 128، وقانون Trioptic 128، كامل ASCII، Codabar، RSS، قانون 11، المتغيرات، MSI، معشق 2 من 5، 2 المتقطعة من 5، قانون 93، Plessey، المملكة المتحدة، MSI / Plessey، الصينية 2 من 5، UCC / EAN 128، سلسلة GS1 DataBar (RSS)، قانون الصيني
: البطارية	ليثيوم أيون، 3.7V / 750mAh
: تهمة الوقت	3.0 ساعات
: المسح الضوئي الوقت	ساعة 30
: التيار	95mA (الانتظار (العمل)؛ 25)
: زوايا	° الملعب: 60 °: الميل: 45
: العمل التردد	و 433MHz
: بعد الاتصالات	200M (الأماكن المفتوحة)
: واجهة الاتصالات	USB
خصائصها بيئة المستخدم	
: درجة الحرارة	التشغيل)، منظمة السياحة) C منظمة السياحة القبرصية 45درجة -10degree (التخزين) 60degree C degree القبرصية -40

<b>الرطوبة النسبية:</b>	(دون تكاثف) 5% - 90%
<b>إسقاط المواصفات:</b>	المتكررة لسطح الخرسانة M قطرات يقاوم 1.5
<b>الإضاءة المحيطة:</b>	0 ~ 100,000 LUX
<b>التفريغ الكهربائي:</b>	التفريغ الاتصال KV $\pm 6$ و KV $\pm 6$ يتوافق مع تصريف الهواء $\pm 12$
<b>شهادة السلامة:</b>	الفتنة 2، بنفايات، CE، FCC