32 □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ USB □□□□□□□□

□□□□□: OCBS-T009

□□□□□□ □□□□□□	
□□□□□ □□□□	650NM □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ (VLD)
□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□	0-200 □□□ (UPC / EAN 100□□ PCS = 90□)
□□□□□□ □□□□□ □□□	5 □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□
□□□ □□□□	1800 □□□□□□□□□ □□□□□□) □□□□□□□ □□ □□□□□□□)
□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□	20
□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□	5mil @ PCS 90□
□□□□□□□ □□□□□	30□ @ UPC / EAN 100□
□□□□□□□□ (LED)	□□□□□□□ LED (□□□□ □□□□□□□ □□□□□□)
□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□	□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ RS-232C□ HID USB
□□□□□□□ □□□□□□□□	
(□ W H D □□□ (□	152mm * 110MM * 115 □□
□□□□□	815g
□□□□	2.0 □□□□□M □□□□□□
□□□□□	50 □□□□□□ □□□ □□□□
□□□□□	□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□	
□□□□□ □□□□□□□□	5VDC ± 10□
□□□□□□□ □□□□□□	85mA @ 5V (□□□□)
□□□	1.35 □□□
□□□□□□ □□□	CDRH □□□□□□□□□ □□□□□□. IEC 60825-1: □□□□□□ □□□□□□
EMC	CE EN55022 B FCC □ □□□□□ □□ 15 □□□□□ VCCI□ BSMI
□□□□□□□ □□□□□□□	
□□□□□□□ □□□□□ □□□□	0 ° C - 40 ° C (32 ° F - 104 ° F)
□□□□□□□ □□□□□ □□□□	-20 ° C - 60 ° C (-4 ° C - 140 ° F)
□□□□□	5□ ~ 90□ RH (□□□□□□ □□□□ □□□ □□)
□□□□□□□ □□□□□□	1.0 □□□□□ □□□□□ □□□□□M
□□□□□ □□□□□□□	□□□□) □□□□ 4000 □□□ □□□)