

## بت فك الأجهزة متعددة الاتجاهات ماسح الباركود 32 (-OCBS T006 :نموذج)

### المواصفات:

تشغيل	
مصدر الضوء	650NM (VLD) الثنائيات الليزر مرئية
عمق المسح الميداني	0-206 ملم (اتحاد الوطنيين الكونغولييين EAN 100%, PCS = 90%)
نمط المسح الضوئي	اتجاهات المسح الميداني 5
تفحص قيم	1400 (بالاشعة في الثانية متعددة الاتجاهات)
عدد خطوط المسح الضوئي	20
الحد الأدنى الباركود العرض	0.127mm (5mil) @ PCS 90%
طباعة التباين	30% / EAN 100% اتحاد الوطنيين الكونغولييين @
(LED) المؤشرات	(الأزرق & أمبير؛ أحمر) LED اللوئين
الصارفة عملية	لهجة للبرمجة وحدة التخزين
واجهات النظام	لوحة المفاتيح إسفين، RS-232C، HID USB
جسدي	
بعد	94mmX 158.4mmX 110MM (كسوكس)
الوزن	340g (بدون كابل)
كابل ينث	2M
إمالة	درجة إلى الأمام 50
قوة	
المدخلات الجهد	5VDC $\pm$ 10%
قوة	1.1 W
التشغيل الحالي	220mA @ 5V (350 MA عادي): (ماكس)
بيئي	
درجة حرارة التشغيل	0degreeC - 50degreeC (32degreeF - 122degreeF)
درجة حرارة التخزين	-20 درجة

### تفاصيل المنتج:



### الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟ من فضلك انقر هنا information تريد أن تعرف المزيد من الوقود النووي المشع المنتج

[مواصفة](#)