بت فك الأجهزة متعددة الاتجاهات ماسح الباركود 32
(نموذج: T006 OCBS-)

المواصفات:

تشغيل	
مصدر الضوء	650NM الثنائيات الليزر مرئية (VLD)
عمق المسح الميداني	0-206 ملم (اتحاد الوطنيين الكونغوليين / EAN 100٪، PCS = 90٪)
نمط المسح الضوئي	5 اتجاهات المسح الميداني
تفحص قيم	1400 (بالاشعة في الثانية (متعددة الاتجاهات)
عدد خطوط المسح الضوئي	20
الحد الأدنى الباركود العرض	0.127mm (5mil) @ PCS 90٪
طباعة التباين	30٪ @ اتحاد الوطنيين الكونغوليين / EAN 100٪
المؤشرات (LED)	اللونين LED (الأزرق & أمبير؛ أحمر)
الصافرة عملية	لهجة للبرمجة وحدة التخزين
واجهات النظام	لوحة المفاتيح إسفين، RS-232C، HID USB
جسدي	
بعد	94mmX 158.4mmX 110MM (كسوكس)
الوزن	340g (بدون كابل)
كابل ينث	2M
إمالة	50 درجة إلى الأمام
قوة	
المدخلات الجهد	5VDC ± 10٪
قوة	1.1 W
التشغيل الحالي	220mA @ 5V (350 :(عادي MA (ماكس)
بيئي	
درجة حرارة التشغيل	0degreeC - 50degreeC (32degreeF - 122degreeF)
درجة حرارة التخزين	-20 درجة

تفاصيل المنتج:

الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟من فضلك انقر هنا ormationهل تريد أن تعرف المزيد من الوقود النووي المشع المنتج.

مواصفة