

**ونقاط البيع الحرارية طابعة الباركود USB النقل الحراري " 4
مباشرة (M / N: OCBP-004A / B)**

مواصفة

الطابعة طراز	OCBP-004A	OCBP-004B
قرار	8 203) مم (DPI نقطة /	12 300) مم (DPI نقطة /
طريقة الطباعة	النقل الحراري اند مباشرة الحرارية	
ماكس. سرعة الطباعة	ملم (5 " / ق 127	ملم (4 " / ق 101.6
ماكس. عرض الطباعة	" مم (108 4.25)	" مم (104 4.09)
ماكس. طول الطباعة	" ملم (2794 110)	" ملم (1016 40)
نوع الوسائط	(مستمر، ويموت قطع، علامة سوداء، مروحة أضعاف، حقق (الجرح الخارجي	
عرض وسائل الاعلام	20-112mm (0.78 "-4.4")	
سمك وسائل الإعلام	(ملم (2.36 ~ 10 مل 0.254 ~ 0.06	
طول التسمية	" ملم (10 ~ 2794 110 ~ 0.39	" ملم (10 ~ 1016 40 ~ 0.39
القدرة لفة التسمية	(الخارجي الجرح) OD " ملم (127 5)	
الشريط & أمبير؛ عرض الشريط	ملم، 1 " الأساسية (الحبر المغلفة خارج)، 40 مم ~ 110 ملم (1.6 " OD 67. متر، كحد أقصى 300 (4.3 ~ ")	
سياج	البلاستيك مزدوجة الجدران	
البعد المادي	234 ملم (W) x194.8 ملم (H) x 302.5 ملم (D)	
وزن	(كجم (6.83 رطل 3.1	
المعالج	وحدة المعالجة المركزية RISC بت 32	
ذاكرة	4MB فلاش Memory 8MB SDRAM لتوسيع الذاكرة فلاش، تصل إلى 4 جيجابايت SD قارئ بطاقة	
السطح البيني	• خيار المصنع) • الداخلية إيثرنت، Centronics (10/100 • خيار المصنع) • RS-232 • USB2.0 • ميغابت في الثانية (خيار المصنع) • Bluetooth (خيار المصنع) • الخارجية 802.11 ب / ز / ن اللاسلكية (خيار المصنع)	
قوة	التحول العالمي امدادات الطاقة الخارجية الإدخال: AC 100-240V, 1A, 50-60HZ إخراج: DC 24V, 2.5A, 60W	
عملية التبديل، زر، الصمام	(مفتاح الطاقة، زر +1 تغذية اند 1 الصمام (3 ألوان: الأحمر والأرجواني وأمبير، بولي 1 (أسود علامة استشعار عاكسة (موقف قابل للتعديل رئيس جهاز استشعار مفتوحة Transmissive استشعار فجوة استشعار نهاية الشريط	
أجهزة الاستشعار		
في الوقت الحقيقي على مدار الساعة	معيار	
الخطوط الداخلية	الخطوط النقطية الرقمية ألفا 8 دعم الصناديق الخط	
الباركود	A, B, C, القانون 128 مجموعات فرعية، UCC، قانون 39، قانون 93، وقانون 128 ID: الباركود 1 Codabar، 5، معشق 2 من EAN-8، EAN-13، EAN-128، UPC-A، UPC-E، EAN إضافة على (5) ارقام الكونغوليين 2 MSI، واتحاد الوطنيين الكونغوليين 2 (5) ارقام إضافة على EAN، PLESSEY، POSTNET، الصين POST رمز الاستجابة السريعة، DATAMATRIX، Maxicode، PDF-417، قانون نقابة المحامين 2D	
بياني	BIMAP، BMP، PCX (كحد أقصى 256 لونا)	
الخط والباركود دوران	0 °، 90 °، 180 °، 270 °	
لغة الطباعة	TSPL (EPL، ZPL، التنمية، قرص سياسات التسمية)	

حالة البيئة	العملية: 5 ~ 40 درجة مئوية، 25 ~ 85% دون تكاثف التخزين: 40 ~ 60 درجة مئوية، 10 ~ 90% دون تكاثف
تنظيم السلامة	FCC, CE, CCC, CB
الهم البيئي	الامتثال بنفايات
ملحقات	①Windows العلامات CD، ②Quick كبل، ③USB، ④Power الحبل. المغزل، وتحديد علامة التيوب 2 × 1.5 Label. ⑤External الطاقة العالمية "محول الأساسية 2 × 2". ⑥Media الورقة الأساسية؛ ⑦Ribbon 2 × المغزل، ⑧Ribbon
خيارات المصنع	واجهة متوازية RS-232، Centronics، إيثرنت الداخلية، 10/100 ميغابايت في الثانية
خيارات تاجر	وحدة قشر حلا، القاطع المفصلة (قطع كامل أو قطع جزئي) وسائل الإعلام سمك 0.06 ~ 0.19mm، تخفيضات 200000 mm، 0.20 ~ 0.25 تخفيضات
خيارات المستخدم	وسائل الإعلام. 214 ملم (8.4") مع 25.4 مم (1") الأساسية، ولفة الخارجية OD، لفة الخارجية جبل جبل متنها، (وحدة بلوتوث (واجهة تسلسلية)، 802.11 ب / ز / ن وحدة لاسلكية (واجهة تسلسلية) RFIDmodule.

