

POS الساخن بيع طابعة الباركود الحراري المباشر تسمية " 4

(M / N: OCBP -007-U)

1.Features:

جودة عالية تصميم صدفي مزدوج الجدران
32-بت RISC CPU
8MB SDRAM ، 4MB فلاش
جهاز استشعار للرأس
بدقة 203 نقطة في البوصة
سرعة الطباعة العالية s / (4 " ") 102mm
108 عرض الطباعة mm
108 عرض الطباعة mm
edia قابل للتعديل م عرض (0.78 "-4.4") 20-112mm

2.Parameters:

معامل	
القرار	(نقاط / ملم 203 نقطة في البوصة 8
طريقة الطباعة	مباشر حراري
max.print سرعة	ملم (4 بوصة) / ثانية 102
max.print عرض	(ملم 4.25 بوصة 108
Max.print طول	(مم 90 بوصة 2286
نوع الوسائط	المستمر ، والفجوة ، وعلامة سوداء ، ومروحة أضعاف والثقب مثقب
عرض الوسائط	(ملم 0.78 بوصة -4.4 بوصة 20-112
سماكة الوسائط	0.06 ~ 0.16mm ((2.36 ~ 6.3mil)
طول التسمية	10 ~ 2,286mm (0.4 " " ~ 90 " ")
القدرة لفة التسمية	127 5) OD (الجرح الخارجي) مم (
نسيج	بلاستيك مزدوج الجدران
البعد المادي	240 ملم (W) × 211 ملم (H) × 166 (د ملم)
وزن	2.15kg
المعالج	32-بت RISC CPU
ذاكرة	4 8 وفارئ بطاقة الذاكرة الرقمية المؤمنة لتوسيع ذاكرة ، MB SDRAM ميغابايت ذاكرة فلاش ، 4 8 فلاش ، وتصل إلى 4 جيغابايت
جهة تعامل	USB 2.0
الخطوط الداخلية	من البرامج Windows خطوط نقطية رقمية - أصلية ، يمكن تنزيل خطوط 8
الباركود	1 A ، B ، C ، Codabar ، 128 جزئياً ، UCC كود 39 ، كود 93 ، كود 128: D: رمز شريط 5 EAN و UPC 2 (5) EAN-8 ، EAN-13 ، EAN-128 ، UPC-A ، UPC-E ، EAN ، معشق 2 من 5 POS T الصين ، MSI ، PLESSEY ، POS TNET ، أرقام إضافات 2 رمز الاستجابة السريعة ، DataMatrix ، Maxicode ، PDF-417 ، D: رمز شريط
الخط والدوران الباركود	درجة 0 ° ، 90 ° ، 180 ° ، 270
حالة البيئة	العملية: 5 ~ 40 درجة مئوية ، 25 ~ 85 ٪ دون تكاثف ، التخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية ، 10 ~ 90 ٪ دون تكاثف

3.Pictures:

