

4 POS أجهزة POS

(الاسم: OCBS -D7000)

الميزات

- Android 7.0
- 2 GB RAM ، 16GB ROM
- شاشة WVGAIPS ل 4.0 بوصة 800 * 480
- ماسح الباركود اختياري 1D / 2D
- RFID LF / HF / UHF / foroptional
- رقمية وأمبير ، FunctionalKeypads
- بلوتوث / GPS / واي فاي / دعم 4G
- LED ل الكاميرا الخلفية 5 ميجابكسل ، التركيز التلقائي مع فلاش
- بطارية 5200mAh ، ليثيوم أيون بوليمر قابلة لإعادة الشحن ، 3.7
- التسامح IP65 / 1.5 mDrop ل عرة

مواصفات الخصائص البدنية

البعث	158mm (H) x75mm (W) x28mm (D) ± 2 mm
وزن	(الوزن الصافي: 300 جرام (بما في ذلك البطارية & أمبير ؛ رباط المعصم
عرض الخلفية	شاشة تعمل باللمس مع الإضاءة الخلفية (WVGA 480x800). TFT-LCD. بوصة 4.0.
لوحات المفاتيح	مفاتيح وظيفية ، 4 أزرار جانبية 17 ، TP مفاتيح 3
التوسعات	2 PSAM ، 1 SIM ، 1 TF
البطارية	5200mAh ، 3.7V بوليمر قابل للشحن ، 3.7

سمات الأداء

وحدة المعالجة المركزية	رباعي النواة بسرعة 1.3 جيجاهرتز Cortex A53 معالج
نظام التشغيل	Android 7.0
تخزين	MicroSD سعة 16 غيغابايت ، بطاقة ROM ذاكرة وصول عشوائي سعتها 2 غيغابايت ، ذاكرة (توسيع 32 غيغابايت كحد أقصى)

بيئة المستخدم

درجة الحرارة التشغيل	°C إلى 50 °C -20
الدفع في الأفق	°C إلى 70 °C -20
رطوبة	(دون تكاثف) RH إلى 95 % RH 5
إسقاط المواصفات	5ft./1.5م يسقط إلى الخرسانة عبر نطاق درجة حرارة التشغيل
ختم	IP65 ، IEC الامتثال
ESD	التفريغ غير المباشر ± 8kv ، kv التفريغ المباشر ± 8 ، kv تفريغ الهواء ±15

البيئة الانمائية

SDK	مجموعة تطوير البرمجيات HHW
لغة	جافا
بيئة	Android Studio أو Eclipse

اتصالات البيانات

WWAN	WCDMA (850/1900 / 2100MHz) , GSM / GPRS / Edge 850/900/1800 / 1900MHz)
WLAN	IEEE 802.11 b / g / n
WPAN	v2.1 + EDR ، بلوتوث ، v3.0 + HS ، بلوتوث فئة
GPS	مضمّن ، بدقة 5 م A-GPS نظام)

بيانات CAPTUER

(قارئ الباركود (اختياري

الباركود 1	Dمحرك ليزر 1	N431x هانيويل
	Symbologies	الرئيسية Dجميع الباركودات 1
	CMOS تصوير ثنائي	N6603 هانيويل
الباركود 2	Symbologies	PDF417, MicroPDF417, Com pos ite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Pos tal Codes, US Pos tNet, US Planet, UK Pos tal, Australian Pos tal, Japan Pos tal, إلخ الهولندي Pos

لون الكاميرة

القرار	ميغابكسل 5.0
عدسة	LED التركيز التلقائي مع فلاش

(اختياري) RFID قارئ

RFID LF	تكرر	125KHZ / 134.2KHz (FDX-B / HDX)
	بروتوكول	ISO 11784 & amp11785 ؛
	المدى R / W	من 2 سم إلى 10 سم
RFID HF	تكرر	13.56MHZ
	بروتوكول	ISO 14443A & amp15693 ؛
	المدى R / W	سم إلى 8 سم 2

(اختياري) PSAM SECURITY

بروتوكول	ISO 7816
معدل باود	9600 , 19200 , 38400,43000 , 56000 , 57600 , 115200
فتحة	(فتحتان (كحد أقصى

مستلزمات

اساسي	امدادات الطاقة 1x بطارية ليثيوم بوليمر 1xL شحن كابل 1xDC كابل البيانات 1xUSB
اختياري	احمل حقيبة

ocom
At your side



www.ocominc.com

