

مباشرة طباعة تسمية الباركود نقل الحرارة والحرارية POS بوصة 4

(M / N: OCBP -004A / B)



المميزات:

سعة 8 ميجابايت وذاكرة فلاش بسعة 4 ميجابايت SDRAM بسرعة 32 ميجاهرتز مع ذاكرة RISC معالج

تصميم محرك ذو ترسيين

مم (5 بوصات) في الثانية في سرعة الطباعة 127

" إمداد الشريط 300 متر (984 بوصة) على لب 25.4 مم (1)

آلية الطباعة لتطبيق كشك

TPLZ و TPLE تحاكي دعم لغات TSPL-EZ™ البرامج الثابتة

نموذج الطباعة	OCBP - 004A	OCBP - 004B
القرار	(نقاط / مم) 203 نقطة لكل بوصة 8	(نقطة / مم) 300 نقطة لكل بوصة 12
طريقة الطباعة	: الحرارة المباشرة & النقل الحراري	
ماكس. سرعة الطباعة	مم (5") / ثانية 127	مم (4") / ثانية 101.6
ماكس. عرض الطباعة	(مم) 4.25 بوصة 108	(مم) 4.09 بوصة 104
ماكس. طول الطباعة	(مم) 110 بوصة 2794	(مم) 40 بوصة 1016
نوع الوسائط	(مستمر ، يموت قطع ، علامة سوداء ، أضعاف مروحة ، حقق (الجرح الخارجي)	

خيارات تاجر	وحدة التقشير ، قاطع المقصلة (قص كامل أو جزئي) سماكة الوسائط 0.06 ~ 0.19 مم ، 500000 جرعات ؛ 0.20 ~ 0.25 مم ، 200000 مقطوع
خيارات المستخدم	ملم (8.4 " مع 25.4 مم ("1" ، لوحة OD. 214 لفة لفة الخارجية ، وسائل الإعلام b / g (الواجهة التسلسلية) ، وحدة لاسلكية Bluetooth (802.11) تعليق خارجية ، وحدة RFID واجهة تسلسلية) ، وحدة) / n

عرض المنتج:



ذات صلة منتجات: [HTTPS://www.ocom-inc.com/products/Barcode-label-printer-2.htm](https://www.ocom-inc.com/products/Barcode-label-printer-2.htm) شبكة الاتصالات العالمية