بوصة طابعة الباركود تسمية الحرارية 4
(نموذج: OCBP -007B)

ميزات:

طابعة الباركود التسمية ، طابعة الباركود ، طابعة الباركود الحرارية

جودة عالية مزدوجة الجدار تصميم صدفي

بت RISC 32 وحدة المعالجة المركزية

SDRAM 8MB ، 4 فلاشMB

رئيس متابعة الاستشعار

قرار 203 نقطة في البوصة

4) مم 102 سرعة طباعة عالية تبلغ '' '') / s

عرض الطباعة 108 مم

4.4-" 0.78) مم 112-20 عرض وسائط قابل للتعديل")

تخصيص:

□□□□□	
□□□□□□	8 □□□□ □□□ □□□□ 203) □□ / □□□□)
□□□□□□□ □□□□□	□□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□ □□□□ □□□□	102 □ / (" 4) □□
□□□□ □□□	108 □□□□ 4.25) □□)
□□□□ □□□	2286 □□□□ 90) □□)
□□□□□□□ □□□	□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□□□□ □ □□□□□□ □ □□□□□□□
□□□□□□□ □□□	20-112 4.4-" 0.78) □□")
□□□□□□□ □□□	0.06 ~ 0.16mm ((2.36 ~ 6.3mil)
□□□□□□□ □□□	10 ~ 2□286mm (0.4 '' '' ~ 90 '' '')
□□□□□□□ □□□ □□□□	127 5) □□ ") OD (□□□□□□□ □□□□□)
□□□□	□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□	240 □□ □W□ × 211 □□ □H□ × 166 □□ □D□
□□□	2.15kg
□□□□□□□	□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ RISC 32 □□
□□□□□	□□□□□□ □□□□□□□□ 4 □□□□ □□□□ □□□□□ SDRAM □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ 8 □□□□ SD □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ 4 □□□
□□□□□ □□□	USB 2.0
□□□□□□□□ □□□□□□	8 □□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ Windows □□□□□□□□ □□.
□□□□□□□□	1 □□□□□□□ □□□□□D □ 128 □□□□□ □ 93 □□□□□ □ 39 □□□□□UCC □ □□□□□ □□□□□□□ 128 □□□□□ A □ B □ C □ Codabar □ Interleaved 2 5 □□ □ EAN-8 □ EAN-13 □ EAN-128 □ UPC-A □ UPC-E □ EAN □ UPC 2 (5) □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □ MSI □ PLESSEY □ POS TNET □ □□□□□ POS T
	□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □ PDF-417 □ Maxicode □ DataMatrix □ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□	0 °□ 90 °□ 180 °□ 270 °
□□□□□□ □□□□	□□□□□ □□□ □ 90 ~ 10 □ □□□□□ □□□□ 60 ~ 40- :□□□□□□□ □ □□□□□ □□□ □ 85 ~ 25 □ □□□□□ □□□□ 40 ~ 5 :□□□□□□□

OCOM

At your side

OCBP-007B

www.ocominc.com