□□□□□ □□□□□□□ □□□ □ □□□□ 4 □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ Godex (Model: OCBP -007)

□□□□□:

جودة عالية تصميم صدفي مزدوج الجدران
32-بت RISC CPU
8MB SDRAM ، 4MB فلاش
جهاز استشعار للرأس
بدقة 203 نقطة في البوصة
102mm (4 '' '') / s سرعة الطباعة العالية
108 عرض الطباعةmm
20-112mm (0.78 "-4.4") عرض الوسائط قابل للتعديل

تخصيص:

معامل	
القرار	8 نقطة في البوصة (203 ملم / نقاط)
طريقة الطباعة	مباشر حراري
سرعة max.print	102 ثانية / (4 بوصة) ملم
عرض max.print	108 بوصة (4.25 ملم)
Max.print طول	2286 بوصة (90 مم)
نوع الوسائط	المستمر ، والفجوة ، وعلامة سوداء ، ومروحة أضعاف والثقب مثقب
عرض الوسائط	20-112 بوصة -4.4 بوصة (0.78 ملم)
سماكة الوسائط	0.06 ~ 0.16mm ((2.36 ~ 6.3mil)
طول التسمية	10 ~ 2،286mm (0.4 '' '' ~ 90 '' '')
القدرة لفة التسمية	127 5) مم ") OD (الجرح الخارجي)
نسيج	بلاستيك مزدوج الجدران
البعد المادي	240 ملم □W□ 211 ملم □H□ × 166 ملم □D□
وزن	2.15kg
المعالج	32-بت RISC CPU
ذاكرة	4 8 ، ميغابايت ذاكرة فلاشMB SDRAM ، ، وقارئ بطاقة الذاكرة الرقمية المؤمنة لتوسيع ذاكرة فلاش وتصل إلى 4 جيجابايت
جهة تعامل	USB 2.0
الخطوط الداخلية	8 خطوط نقطية رقمية - أصلية ، يمكن تنزيل خطوط Windows من البرامج.
الباركود	1 الرمز الشريطي IDالرمز 128 ، الرمز 93 ، الرمز 39 ، UCCالفرعي 128 كود A ، B ، C ، 2 UPC و EAN ، UPC-E ، UPC-A ، EAN-128 ، EAN-13 ، EAN-8 ، معشق 2 من 5 ، Codabar الصين POS T ، POS TNET ، PLESSEY ، MSI ، إضافة أرقام (5)
	الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد: PDF-417 ، Maxicode ، DataMatrix ، رمز الاستجابة السريعة
الخط والدوران الباركود	0 °، 90 °، 180 °، 270 °
حالة البيئة	العملية: 5 ~ 40 درجة مئوية ، 25 ~ 85 ٪ دون تكاثف ، التخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية ، 10 ~ 90 ٪ دون تكاثف

□□□□□□□ □□□: