

جودة عالية تصميم صدفى مزدوج الجدران Godex (Model: OCBP -007)

المميزات:

- جودة عالية تصميم صدفى مزدوج الجدران
- 32-بت RISC CPU
- 8MB SDRAM ، 4MB فلاش
- جهاز استشعار للرأس
- بدقة 203 نقطة في البوصة
- سرعة الطباعة العالية s / (4 " ") 102mm
- عرض الطباعة mm عرض 108
- عرض الوسائط قابل للتعديل ("4.4"-0.78) 20-112mm

تخصيص:

معامل	
القرار	(نقاط / ملم) 203 نقطة في البوصة 8
طريقة الطباعة	مباشر حراري
سرعة max.print	ملم (4 بوصة) / ثانية 102
عرض max.print	(ملم) 4.25 بوصة 108
طول Max.print	(مم) 90 بوصة 2286
نوع الوسائط	المستمر ، والفجوة ، وعلامة سوداء ، ومروحة أضعاف والثقب مثقب
عرض الوسائط	(ملم) 0.78 بوصة -4.4 بوصة 20-112
سماكة الوسائط	0.06 ~ 0.16mm ((2.36 ~ 6.3mil)
طول التسمية	10 ~ 2,286mm (0.4 " " ~ 90 " ")
القدرة لفة التسمية	127 5) OD ("مم (الجرح الخارجي)
نسيج	بلاستيك مزدوج الجدران
البعد المادي	240 ملم × 166 ملم × 211 ملم W
وزن	2.15kg
المعالج	32-بت RISC CPU
ذاكرة	وقارئ بطاقة الذاكرة الرقمية المؤمنة لتوسيع ذاكرة فلاش ، ، 8 MB SDRAM ميغابايت ذاكرة فلاش ، 4 وتصل إلى 4 جيجابايت
جهة تعامل	USB 2.0
الخطوط الداخلية	من البرامج Windows خطوط نقطية رقمية - أصلية ، يمكن تنزيل خطوط 8
الباركود	A ، B ، C ، كود 128 الفرعي ، UCC الرمز 39 ، الرمز 93 ، الرمز 128 ID الرمز الشريطي 1 ، Codabar ، UPC 2 و EAN ، EAN-8 ، EAN-13 ، EAN-128 ، UPC-A ، UPC-E ، EAN ، POS T الصين ، MSI ، PLESSEY ، POS TNET ، إضافة أرقام (5) رمز الاستجابة السريعة ، PDF-417 ، Maxicode ، DataMatrix ، الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد
الخط والدوران الباركود	0 ° ، 90 ° ، 180 ° ، 270 °
حالة البيئة	العملية: 5 ~ 40 درجة مئوية ، 25 ~ 85 ٪ دون تكاثف ، التخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية ، 10 ~ 90 ٪ دون تكاثف

معلومات إضافية:

