

4 (P8000)

٤٠٠٠٠٠٠٠
 ٤٠٠٠٠٠٠٠٠
 ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

| | |
|---|---|
| <p>نظام أندرويد 4.4 العملية. المعالج: 1.2GHz يينتي كوالكوم راعي النواة الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة. 4.0 IPS بوصة السلامة ومؤتوق تصميم شهادة السلامة الإجمال. PIN مرت. L2 أمبير؛ L1 مرت يونيون باي بنك الشعب الصيني يونيون باي المباشر ربط الوصول إلى الشبكة وقطاع البيع. دعم المطاوعة استلام وقراءة الباركود يدعم بطاقة الشريط المغناطيسي، الطاقة المعظمة، بطاقة تماس</p> | |
| معلومات نظام | |
| وحدة المعالجة المركزية | ورعاية الوبى GHzكوالكوم 1.2 |
| نظام التشغيل | الروبوت 4.4 |
| RAM / ROM | ROM 512MB eMMC. 512 مذاكرة الوصول العشوائى غيقاتيت كحد أقصى 32 micro SD. الدعم الخارجى بطاقة |
| عرض | IPS بوصة بالسعة. التي تعمل باللمس المتعدد. 800 * 480. عرض 4.0 |
| لوحة المفاتيح | (لمس نظام المفاتيح. 15 مفاتيح الجسدية (بما في ذلك مفتاح التشغيل، مفتاح مخصص، مفتاح التشغيل نفاط البيع ومفتاح القادة 3 |
| بطارية | 5700mAhبطارية ليثيوم بوليمر. |
| تكوين وطيف | |
| الذ تصوير | الكاميرا زاوية واسعة مدمج مصمخ يدوي، الوجهة AF 0.3كاميرا خلفية 5 |
| طابعة | الدمج في 2 بوصة طابعة حرارية |
| ملاحة | الدعم AGPS، الدمج في نظام تحديد المواقع |
| صوت المؤنثر | نظام المؤنثر الصوتي، وعلى ضوء مؤنثر نفاط البيع |
| صوتيات | الدمج في اللغة، الجرس، ميكروفون، هزاز |
| أجهزة الاستشعار | استشعار خطورة |
| نفاط البيع | |
| موجة الصوت الدفع | الدعم |
| المغناطيسية بطاقة قفاط | ISO7811: 7812 المسار اللان، ثابته الاتجاه الصرب MSR |
| IC بطاقة | EMV بنك الشعب الصينى و ISO7816: 3V / 5V. 1.8 Volt |
| بطاقة تماس | 13.56MHZ. ISO / IEC 14443 نوع A / B، qPBOC |
| بطاقة SAM | 1 SAM Solt. ISO7816 |
| لوحة المفاتيح والشعرات | الدمج في لوحة المفاتيح |
| معلومات الشبكة | |
| نوع الشبكة | WCDMA / GSM |
| شبكة النفاط | WCDMA 2100MHz و EDGE 850/900/1800 / 1900MHz و ا / ب / ر / ن الدمج في الهوائى 802.11 |
| WLAN | الدعم |
| صوت / خدمة البيانات | 802.11 ا / ب / ر / ن الدمج في الهوائى |
| WPAN | الدعم بلوتوث 4.0 + EDR |
| واجهة خارجية | |
| USB واجهة | USB OTG ودعم، USB 2.0 مابكرو |
| نفاط جان | حاج العاصم |
| النبار الكهربائى جان | 5 و 500mA - V يوجد ديس، 5 |
| الاتصالات | USB، RS232 |
| معلومات البدن | |
| الأبعاد | 205mm H * 82MM / 67MM W * 33MM D |
| وزن | 500G (مع البطارية) |
| درجة الحرارة التشغيلية | 20 ° C - 60 ° C |
| تخزين درجة الحرارة | 40 ° C - 80 ° C |
| رطوبة | دون تكايف RH: 10٪ ~ 90٪ |
| اختيار السقفوط | حمايه انخفاض 1.0 متر |
| بكرة قفطرة اختيار | 500 متر |
| حمايه الشبه والنسبة المستخدمة | IKV التفرع الاتصال: تفرع الهواء ± BKV 15 |
| بنه التطوير | |
| بنه نظام | 4.4 الروبوت / SP-UI |
| بنه التطوير | SDK |
| برامج إدارة | PC / MDM حجاج إدارة |