

# 4 (P8000)

000000 0000  
 000000 0000  
 000000 0000 0000

<p>نظام أندرويد 4.4 العملية.          المعالج: 1.2GHz يينتي كوالكوم راعي النواة          الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة. 4.0 IPS بوصة          السلامة ومؤتوق تصميم          شهادة السلامة الإجمال. PIN مرت. L2 أمين؛ L1 مرت يونيون باي بنك الشعب الصيني          يونيون باي المباشر ربط الوصول إلى الشبكة وقطاع البيع.          دعم المطاوعة استلام وقراءة الباركود          يدعم بطاقة الشريط المغناطيسي، الطاقة المعظمة، بطاقة تماس</p>	
معلومات نظام	
وحدة المعالجة المركزية	ورعاية الوبى GHzكوالكوم 1.2
نظام التشغيل	الروبوت 4.4
RAM / ROM	ROM 512MB eMMC. 512 مذاكرة الوصول العشوائى عنقابات كحد أقصى 32 micro SD. الدعم الخارجى بطاقة
عرض	IPS بوصة بالسعة. التي تعمل باللمس المتعدد. 480 * 800. عرض 4.0
لوحة المفاتيح	(لمس نظام المفاتيح. 15 مفاتيح الجسدية (بما في ذلك مفتاح التشغيل، مفتاح مخصص، مفتاح التشغيل نفاط البيع ومفتاح القيادة)
بطارية	5700mAh بطارية ليثيوم بوليمر.
تكوين وطيف	
الذ تصوير	الكاميرا زاوية واسعة مدمج مصمخ يدوي، الوجهة AF (0.3مكاميرا خلفية
طابعة	الدمج في 2 بوصة طابعة حرارية
ملاحة	الدعم AGPS، الدمج في نظام تحديد المواقع
صوت المؤنثر	نظام المؤنثر الصوتي، وعلى ضوء مؤنثر نفاط البيع
صوتيات	الدمج في اللغة، الجرس، ميكروفون، هزاز
أجهزة الاستشعار	استشعار خطوية
نفاط البيع	
موجة الصوت الدفع	الدعم
المغناطيسية بطاقة قفاط	ISO7811: 7812 المسار اللان، ثنائى الاتجاه الصرب MSR
IC بطاقة	EMV بنك الشعب الصينى و ISO7816: 3V / 5V. 1.8 Volt
بطاقة تماس	13.56MHz. ISO / IEC 14443 نوع A / B، qPBOC
بطاقة SAM	1 SAM Solt. ISO7816
لوحة المفاتيح والشعرات	الدمج في لوحة المفاتيح
معلومات الشبكة	
نوع الشبكة	WCDMA / GSM
شبكة النفاط	WCDMA 2100MHz و EDGE 850/900/1800 / 1900MHz و جى إس إم / جى إس آر
WLAN	ا / ب / ر / ن الدمج في الوبانى 802.11
صوت / خدمة البيانات	الدعم
WPAN	4.0 + EDR بلوتوت
واجهة خارجية	
واجهة USB	USB OTG ودعم، USB 2.0 مابكرو
نفاط جاز	جاك القاصم
النبار الكهربائى جاز	500mA و 5V بوجو دوس، 5
الاتصالات	USB، RS232
معلومات البدن	
الأبعاد	205mm H * 82MM / 67MM W * 33MM D
وزن	500G (مع البطارية)
درجة الحرارة التشغيلية	20 ° C - 60 ° C
تخزين درجة الحرارة	40 ° C - 80 ° C
رطوبة	دون تكافؤ RH: 10% ~ 90%
اختيار السقفوط	حمايه انخفاض 1.0 متر
بكرة قفطرة اختيار	500 متر
حمايه الشنه والنتمية المستخدمة	IKV التفرع الاتصال: تفرع الوبانى ± BKV 15
بنه التطوير	
بنه نظام	4.4 الروبوت / SP-UI
بنه التطوير	SDK
برامج إداره	MDM / PC جياز إداره