

#### 4 (OCBP-007) موديل (OCBP-007) موديل (OCBP-007) موديل (OCBP-007) موديل (OCBP-007)

معلومات عامة:

معلومات عامة  
معلومات عامة  
معلومات عامة

#### مواصفة:

معامل	
قرار	8 203 (DPI) نقطة / مم
طريقة الطباعة	مباشرة الحرارة
سرعة Max.print	102 4) / S (مم
عرض Max.print	108 4.25) (مم
طول Max.print	2286 90) (مم
نوع الوسائط	مستمرة، الفجوة، علامة سوداء، مروحة أصعاف وثقب للكم
عرض وسائل الاعلام	20-112mm (0.78 " -4.4")
سمك وسائل الإعلام	0.06 ~ 0.16mm ((2.36 ~ 6.3mil)
طول التسمية	10 ~ 2.286mm (0.4 " " ~ 90 " ")
القدرة لفة التسمية	127 5) OD (الخارجي الجرح) " ملم
سياج	البلاستيك مزدوجة الجدران
البعد المادي	240 ملم (W) × 211 ملم (H) × 166 ملم (D)
وزن	2.15kg
المعالج	وحدة المعالجة المركزية RISC بت 32
ذاكرة	لتوسيع الذاكرة فلاش، تصل إلى 4 جيجابايت SD قارئ بطاقة، 4MB SDRAM ذاكرة فلاش، 8 4MB
السطح البيني	USB 2.0
الخطوط الداخلية	الخطوط النقطية الرقمية ألفا، والخطوط ويندوز لتحميل من البرنامج 8
الباركود	معشوق 2 من، A، B، C، Codabar، القانون 128 مجموعات فرعية، UCC قانون نقابة المحامين: قانون 39، قانون 93، وقانون 128 1D، 5، EAN-8، EAN-13، EAN-128، UPC-A، UPC-E، EAN وUPC 2 (5) ارقام إضافة على، MSI، PLESSEY، POSTNET، الصين POST رمز الاستجابة السريعة، DATAMATRIX، Maxicode، PDF-417، قانون نقابة المحامين 2D
الخط والباركود دوران	0 °، 90 °، 180 °، 270 °
حالة البيئة	العملية: 5 ~ 40 درجة مئوية، 25 ~ 85% دون تكاثف، التخزين: 40 ~ 60 درجة مئوية، 10 ~ 90% دون تكاثف

#### وصف المنتج:

