4 بوصة طابعة الباركود الحرارية لنقاط البيع (OCBP-007)

طابعة الباركود،
طابعة الباركود الحرارية،
4 بوصة طابعة الباركود.

ميزات:

جودة عالية مزدوجة الجدران تصميم صدفي
وحدة المعالجة المركزية RISC بت 32
8MB SDRAM، 4MB فلاش
رئيس جهاز استشعار المتابعة
203 نقطة في البوصة
102MM (4 '' '') / ق عالية السرعة الطباعة
108mm عرض الطباعة
20-112mm (0.78 "-4.4") عرض وسائل الاعلام قابل للتعديل

مواصفة:

	معامل
8 203) مم / نقطةDPI)	قرار
مباشرة الحرارية	طريقة الطباعة
102 4) مم ") / S	سرعة Max.print
108 4.25) مم ")	عرض Max.print
2286 90) مم ")	طول Max.print
مستمرة، الفجوة، علامة سوداء، مروحة أضعاف وثقب اللكم	نوع الوسائط
20-112mm (0.78 "-4.4")	عرض وسائل الاعلام
0.06 ~ 0.16mm ((2.36 ~ 6.3mil)	سمك وسائل الإعلام
10 ~ 2،286mm (0.4 '' '' ~ 90 '' '')	طول التسمية
127 5) ملم ") OD (الخارجي الجرح)	القدرة لفة التسمية
البلاستيك مزدوجة الجدران	سياج
240 ملم (W) × 211 ملم (H) × 166 ملم (D)	البعد المادي
2.15kg	وزن
وحدة المعالجة المركزية RISC بت 32	المعالج
4MB 8 ذاكرة فلاش، MB SDRAM، قارئ بطاقة SD جيجابايت 4 لتوسيع الذاكرة فلاش، تصل إلى	ذاكرة
USB 2.0	السطح البيني
8 الخطوط النقطية الرقمية ألفا، والخطوط ويندوز لتحميل من البرنامج.	الخطوط الداخلية
1D 128 قانون نقابة المحامين: قانون 39، قانون 93، وقانون UCC، القانون 128 مجموعات فرعية A، B، C، Codabar، 5 من 2 معشق، EAN-8، EAN-13، EAN-128، UPC-A، UPC-E، EAN وUPC 2 (5) ارقام إضافة على، MSI، PLESSEY، POSTNET، الصين POST	الباركود
2D قانون نقابة المحامين: PDF-417، Maxicode، DATAMATRIX، رمز الاستجابة السريعة	
0 °، 90 °، 180 °، 270 °	الخط والباركود دوران
العملية: 5 ~ 40 درجة مئوية، 25 ~ 85٪ دون تكاثف، التخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية، 10 ~ 90٪ دون تكاثف	حالة البيئة

وصف المنتج: