

بوصة بلوتوث تسمية طابعة حرارية 4

(M / N: OCBP -M1001)

خاصية:

1. لاصق ملصق التسمية ورقية استلام
2. Easyto و Langue ضبط كثافة الطباعة و
3. دعم حجم الورق المختلفة interfaceand --متعددة
4. تظهر إعدادات الطابعة LCD. يمكن عرض
5. والنماذج imgeickly الطباعة imgequ  باركيات
6. MultipleSensor فاصل التسمية سوداء ، بدعم علامة سوداء ، والاكتشاف نهاية الورق

طريقة الطباعة	خط حراري
سرعة الطباعة	(مم / ث (ورق حراري 80 (مم / ثانية (ملصق تسمية 70
القرار	نقاط / ملم 8
عرض الطباعة الفعال	100MM / 72mm 48 و / MM / 37.5mm
مجموعة الأحرف	ASCII ، GB18030 (الصينية) ، BIG5 ، Codepage
طباعة الخط	الخط أ: 12 * 24 ؛ الخط ب: 8 * 16
شخصية محددة	نعم فعلا
نوع الورق	الورق الحراري / ورق الملصقات
ورقة لفة القطر	40MM (الحد الأقصى)
لفة الأساسية القطر الداخلي	(و) دقيقة 13mm
سمك الورق	0.06 ~ 0.16mm
طريقة توريد الورق	تحميل سهل لتحميل الورق
TPH	50 الكم
الباركود	1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR, INTERLEAVED 25 2D: PDF417 □ QRCODE □ DATA Matrix
محاكاة	CPCL / ESC- POS
سائق	Windows 98 / ME / 2000 / NT / XP / 2003 Server / Vista / Win7 / Win 8 / Win10 نظام التشغيل
المستشعر	مستشعر نهاية الورق ، العلامة السوداء ، الفاصل الزمني للملصق
جهة تعامل	بلوتوث / USB
زر	السلطة ، تغذية ، الوضع
مؤشر	السلطة ، تغذية ، الوضع
ذاكرة	فلاش: 512 كيلوبايت ؛ ذاكرة الوصول العشوائي: 128 كيلوبايت
تلقي حجم المخزن المؤقت	32K
SDK	؛ سيميان. بلاك بيرى و أندرويد 6.0 / 5.0 Windows CE Windows Mobile
متعدد اللغات	46 codepages
(امدادات الطاقة (محول	DC9V / 2A
طاقة البطارية	بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن 2300mAg ، 7.4V
شحن البطارية	الطباعة المستمرة 100M
وقت الشحن	أقل من 3 ساعات
مدة البطارية	ساعة 360

الوزن الإجمالي	(بما في ذلك البطارية 500
البعد الطابعة (WxLxH)	140mm x115mm x 51mm
اللون	أسود
درجة الحرارة التشغيل	-10-50 ° C
رطوبة العملية	10% -80%
الوضعية	المطاعم والمحلات التجارية ، مطبخ ، مخازن الراحة ، التجزئة المتخصصة ، سوبر ماركت
مستلزمات	مشغل الأقراص المدمجة ، حقيبة جلدية وورق رول ، USB البطارية ، شاحن كابل الخيار: شاحن سيارة



OCBP-M1001



www.ocominc.com



الوثائق ذات الصلة:

[CD سائق وملفات](#)