

العرض العملاء VFD POS مزدوج الخط (نموذج: VFD220A)

عرض دعم الروبوت، VFD حرفا عرض العملاء، وعرض 40

المواصفات:

اتصالات	
واجهة:	(RS-232) المنفذ التسلسلي
معدل سرعة نقل البيانات:	9600BPS
سطوع:	2000cd
بت من البيانات:	8 bit
وقف بت:	1bit
مصافحة إشارة:	لا
الكهرباء:	(كبيرة IPS الكمبيوتر المضيف (واجهة 4 DC12 من قبل السلطة لل
عرض:	برايت الأخضر والأزرق VFD عرض الفلورية
أحرف العرض:	خط 20 × حرفا / خط، 40 حرفا، 5 × 7 نقاط 2
منطقة العرض:	160MM (W) 23.8mm (H) العاشر
حجم الحرف:	واسعة 11MM عالية 7
MTBF:	ساعات 25,000
أبعاد	
أبعاد لوحة:	80 (H) × 225 (W) X37 (D) مم
أبعاد الدعم:	تحتوي على قاعدة: 480 mm دعم طويل: 225 mm دعم قصير: 185 mm ملم (L) X95 (W) X25 (H) أبعاد قاعدة:
نصب الخطوة زاوية:	درجة، ويمكن توفير مريحة، وضبط زاوية بصرية 45
الوزن:	1.2KG (إجمالي)
بيئة	
درجة الحرارة التشغيلية:	-20 ~ 70 A18
درجة الحرارة التخزين:	-40 ~ 80 A19
الرطوبة التشغيل:	10 ~ 85%
تخزين الرطوبة:	10 ~ 90%
مجموعة الأوامر	
بيئة النظام، لا تحتاج إلى أي Windows أو DOS يمكن لها استخدامها في، ESC / POS اعتماد المعايير الدولية القيادة العامة سائق، فقط وفقا لترتيب تسلسلي شكل مجموعة لإرسال البيانات يمكن أن تظهر المحتوى مع وظيفة فتح درج النقود جميع الاتجاه قابل للتعديل.	

تفاصيل المنتج:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟ من فضلك انقر هنا Information تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج.

مواصفة
سائق