الكولي أمبير بطارية الصناعية وعرة أندرويد 9.0 اللوجستية المحمولة 2 4000 (OCBS -A200) الباركود ماسح الباركود

(ن / م: OCBS -A200)



:سمات

l mtk8768b 2 جيجا هرتز, quadcore، 12nm

L2G RAM + 16G ROM

لوحة مفاتيح رقمية وعملية

الاتصالات Gل دعم 2/3 / 4

AHالقابلة لإعادة الشحن ليثيوم أيون بوليمر، 3.7 فولت، بطارية 4000 L

م إسقاط التسامح 1.5 / IP65 الوعرة L

اختياري LED كاميرا التركيز التلقائي مع فلاش L 8 Megapixel

محرك الماسح الضوئي Dالقياسية عالية الأداء L 2

دبوس شحن ميناء دعم مهد اختياري L POGO

lpos العالمية ITIONING ل متوافق مع 4 أنواع من أنظمة

تحدید	
نظام التشغيل	.الروبوت 9
وحدة المعالجة المركزية	MTK8768B 2 جيجا هرتز، Quadcore، 12nm

ذاكرة	2G RAM + 16G ROM
تمدید فتحة	حتى 64 جيجابايت؛ ،SDHC دعم ،MicroSD
	واحد موصل سیم مایکرو
اتصالات الكمبيوتر	Type C ؛ دعم سماعة Type C
أجهزة الاستشعار	الاستشعار، قاعة C Gضوء، القرب، 3
قاد	الشحن والمسح الضوئي وحالة النظام
وقت الشحن	<3.5 hours(Room Temperature)
	<4 hours(35 °C)
مدة العملية	ساعة 14
جمع البيانات	
مسح المحرك	Datalogic E3200-LE
2D.	:maxicode الصين هان شين كود مصفوفة البيانات؛ AZTEC رمز
	رمز الاستجابة السريعة الصغيرة رمز الاستجابة السريعة؛ EAN / JAN COM pos ITES: GS1 Databar Com pos ITES:
	·
	مكدسة قاعدة البيانات؛ GS1 مكدسة؛ GS1 توسيع قواعد البيانات
	omnidi macropdf؛ مكدسة GS1 مكدسة GS1 قواعد البيانات
10	micropdf417: PDF417: UPC A / E COM pos ITES
1D.	GS1 القياسية بما في ذلك Dتميز تلقائي جميع رموز 1
	Databar ™. رموز خطية
Pos T.	؛ اليابانيةIMB .ر Pos ر. الصين Pos ر؛ Pos أستراليا
	رویال Pos TNT ر؛ کود الکوکب Pos ر؛ کوریا Pos ر. کیکس Pos
	(RM4SCC) رمز البريد
(اختياري) NFC	13.56MHZ NFC.
الاتصال اللاسلكي	
wlan.	802.11 AC / A / B / G / N
ولوان	TDD-LTE (B38 / B39 / B40 / B41)
	FDD-LTE (B1 / B3 / B7)
	UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + (900/2100 MHz)
	GSM / EDGE / GPRS (900 / 1800MHz)
فولتي	Ite cat6.
کا	Downlink 300Mbps, B1 / B3 / B7 / B40 / B41
WPAN.	BT 4.2 / ble
GPS.	GPS / A-GPS، Glonass، Beidou، Galileo
المواصفات المادية	
LCD	بوصة، 800 * 480، مرئية تحت أشعة الشمس 4
لمس. اتصال. صلة	dragontrail الزجاج ،GFF اللمس الأسير
الة تصوير	مع الصمام فلاش ،Megaالتركيز التلقائي 8
لوحة المفاتيح	لوحة مفاتيح رقمية 24
	المفتاح المعرفة من K1، K2 مفتاح الفحص الأيمن / يمين، مفتاح يسار / يمين قبل المستخدم
	العودة، المنزل، التبديل
المتلقي	الدعم
مكبر الصوت	MIN 90DB 10 في صوت CM-1KHZ
میکروفون	تقليل الضوضاء Mic.
حيدروحون	
ا شحن ۱۵.	USB Type-C،

بطارية	mAh-4000mAhقابل للإزالة 3800	
البعد	مم 17 × 71 مم 160 × 71	
وزن	269g.	
المواصفات البيئية		
درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية ~ + 50 درجة مئوية 20-	
درجة حرارة التخزين	درجة مئوية ~ + 70 درجة مئوية 03-	
رطوبة	10% ~ 90%	
قطرة	متر، ملموسة، 12 قطرات 1.5	
تعثر	ظهر، 0.5 متر، الصلب 600	
IP.	IP65.	
esd.	الهواء kv اتصال، ± 8kv 15 ±	
دورة حياة لوحة المفاتيح	300k.	
مستلزمات		
شحن مهد	دعم 1 الجهاز وبطارية واحدة	
حزام اليد	الأسود، النايلون	
بطارية	mAh-4000mAhقابل للإزالة 3800	