ميغاهيرتز كود اللاسلكية القارئ سكانر الصين مورد 433
(نموذج: OCBS-W800)

ميزات المنتج:

ذاكرة غير متطايرة متكاملة؛

32 فكBit فقط.

في منطقة مفتوحة Mبعد انتقال البيانات تصل إلى 200.

يمكن للمرء استقبال يعمل مع 100 الماسحات الضوئية دون تدخل المتبادل.

بطارية ليثيوم أيون يضمن ساعة العمل الطويلة 750mA.

مواصفات المنتج:

خصائصها المادى	
ضوء المصدر:	نانومتر 650 @ (VLD) مرئية ليزر ديود
الماسح الضوئي الأبعاد :	168mm * 72MM * 93mm (W * H D *)
استقبال الأبعاد:	130MM * 45MM * 129mm (W * H D *)
المواد:	ABS + TPR / سبائك الألومنيوم
الوزن:	370g
وضع المسح الضوئي:	باليد. وضع المسح المستمر.
مؤشر الضوء:	الأحمر والأزرق LED
الجرس:	الطنان حجم قابل للتعديل
خصائصها الأداء	
عرض المسح الميداني:	60MM @ 30mm (من المحرك الوجه)و 98MM @ 100MM (من المحرك الوجه)
عمق الميدان المسح الضوئي:	10-450mm (0.25 الكثافة 0.9 التباين)
سرعة المسح الضوئي:	150 بالاشعة / ثانية
مسح الدقة:	0.10-0.825mm
بت معدل خطأ:	1 / (5million)
فك شفرة القدرة:	UPC / EAN، UPC / EAN مـع المكملـة، UCC / EAN128، CODE39، 39 قـانون ASCII كامـل، معشـق 2 مـن 5، 2، Codabar، كامـل ASCII قـانون 39، قـانون 128، وقـانون 128 Trioptic الصينية 2 من 5، RSS، قانون 11، المتغيرات، MSI، المتقطعة من 5، قانون 93 MSI / Plessey، سلسلة GS1 DataBar (RSS)، قانون الصيني، UCC / EAN 128، Plessey / المملكة المتحدة
البطارية:	3.7V / 750mAh، ليثيوم أيون
تهمة الوقت:	3.0 ساعات
المسح الضوئي الوقت:	30 ساعة
التيار:	95mA (25 ؛(العملMA (الانتظار)
زوايا:	45 :الميل ؛° 60 :الملعب °
العمل التردد:	433MHz و
بعد الاتصالات:	200M (الأماكن المفتوحة)
واجهة الاتصالات:	USB
خصائصها بيئة المستخدم	
درجة الحرارة:	التشغيـل)، منظمـة السـياحة القبرصـية) C منظمـة السـياحة القبرصـية 45درجـة -10degree 40-degree 60degree C (التخزين)
الرطوبة النسبية:	5٪ -90٪ (دون تكاثف)

إسقاط المواصفات:	المتكررة لسطح الخرسانة Mقطرات يقاوم 1.5
الإضاءة المحيطة:	0 ~ 100،000 LUX
التفريغ الكهربائي:	التفريغ الاتصال KVو ± 6 KVيتوافق مع تصريف الهواء ± 12
شهادة السلامة:	الفئة 2، بنفايات CE، FCC،

تفاصيل المنتج: