

OCBS- أو البلوتوث ماسحة الباركود اللاسلكية المحمولة البسيطة مع ذاكرة العرض (نموذج 433mhz D005)

الاتصالات اللاسلكية:	
تعديل	GFSK
معدل انتقال	200Kbps
سلطة	10dBm
بعد انتقال	البصرية مسافة خط مستقيم 300 متر
هوائي	المدمج في الهوائي الربيع
خصائص الأداء	
مصدر ضوء	الليزر 650NM
الباركود المدعومة	EAN-8، EAN-13، UPC-A، UPC-E، 128 قانون، 93 قانون، 39 قانون، EAN128، Codabar، Industoal 2 الخ MSI، من 5، تداخل 2 من 5، ماتريكس 2 من 5
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
معدل المسح	المسح / ثانية 2 ± 48
بعد المسح الضوئي	10-520mm
عرض المسح الضوئي	20MM @ 220 نافذة، 200MM @
قرار	0.10mm (pcs0.9)
عمق الميدان	0 ~ 250MM (0.33mm، PCS 90%)
طريقة العمل	الحفز أو التلقائي (الوضع المستمر) المسح الضوئي
الخصائص البدنية	
ذاكرة:	4M (هل يمكن تخزين 100,000 الباركود)
واجهات:	اختياري PS2 و RS232، USB، التكوين القياسية مصغرة استقبال
التيار:	96mA ((العمل) 46mA (الاستعداد)
بطارية:	البطارية 1900mAh، IV، المدمج في القابلة لإعادة الشحن بطارية ليثيوم أيون 3.7)
مادة	ABS + PC
البعد:	102mmX46mmX28mm
الوزن:	130G (مع البطارية)
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية -20
درجة حرارة التخزين	درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية -20
رطوبة:	الرطوبة النسبية 95٪، دون تكاثف ~ 5
آمن	
EMI / RFI:	DOC الامتثال FCC أمبير؛ أمبير؛ CE &
السلامة القياسية	معايير السلامة الليزر الوطني الثاني
طلب معلومات	
OCBS-D005	اللاسلكي ماسح الباركود مع الشاشة والذاكرة MHz مصغرة 433
OCBS-D105	مصغرة السن الزرقاء اللاسلكي ماسح الباركود مع الشاشة والذاكرة

