

بوصة بوليصة الشحن السريع طابعة ملصقات الباركود طابعة ملصقات الحرارية 4

□M / N: OCBP -010□



- لطباعة الملصقات TSPL دعم أمر
- لطباعة الإيصالات ESC / POS دعم الأمر
- سرعة طباعة عالية 160 مم / ثانية
- توفير برنامج مجاني لصنع الملصقات
- حامل ورق خارجي لاختياري

| مواصفات | |
|--------------------|--|
| واجهات | USB (قياسي) , USB + LAN , USB + BT , USB + LAN (اختياري) |
| طباعة أمر | TSPL / ESC / POS |
| طريقة الطباعة | طباعة الخط الحراري |
| سرعة Print | 160 ملم / ثانية |
| الدقة | نقطة في البوصة 203 |
| قطع الورق التلقائي | لا |
| عرض الطباعة | (مم) الحد الأقصى 104 |
| نظام تشغيل متوافق | Win9X / Win2000 // Win2003 / Win Vista / Win 7 / Window XP / win 8 / win8.1 / Win 10 / IOS / Android |
| ورق | |
| نوع | ورق اللف |
| عرض | 110 ± 0.5 مم |
| سماكة الورق | 0.06-0.3 مم |
| الكهرباء | |
| قوة | تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير |
| موثوقية الطباعة | 100 كم |

| | |
|--------------|--|
| بيئي | |
| درجة الحرارة | العمل: من 0 إلى 50 درجة |
| رطوبة | %العمل: 20-85 |
| مميزات أخرى | QR & D طباعة جريئة / تعديل الأحرف / دعم إعداد تباعد الأسطر / طباعة الباركود 1 PDF417 |













