

طابعة ملصقات حرارية مباشرة



OCBP-009 : م / ن

- لطباعة الملصقات TSPL دعم أمر
- لطباعة الإيصالات ESC / POS دعم الأمر
- سرعة طباعة عالية 160 مم / ثانية
- توفير برنامج مجاني لصنع الملصقات
- حامل ورق خارجي قياسي

مواصفات	
واجهات	USB (قياسي) , USB + LAN , USB + BT , USB + LAN (اختياري)
طباعة أمر	TSPL / ESC / POS
طريقة الطباعة	طباعة الخط الحراري
سرعة Print	ملم / ثانية 160
الدقة	نقطة في البوصة 203
قطع الورق التلقائي	لا
عرض الطباعة	(مم) الحد الأقصى 104
نظام تشغيل متوافق	Win9X / Win2000 // Win2003 / Win Vista / Win 7 / Window XP / win 8 / win8.1 / Win 10 / IOS / Android
ورق	
نوع	ورق اللف
عرض	مم 110 ± 0.5
سماعة الورق	مم 0.06-0.3
الكهرباء	
قوة	تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير
موثوقية الطباعة	كم 100

بيئي	
درجة الحرارة	العمل: من 0 إلى 50 درجة
رطوبة	%العمل: 20-85
ميزات أخرى	QR & D طباعة جريئة / تعديل الأحرف / دعم إعداد تباعد الأسطر / طباعة الباركود 1 PDF417







