طابعة حرارية MMسطح البسيطة 58
(نموذج: OCPP-585)

المواصفات:

طريقة الطباعة	الحرارية مباشرة
طباعة الكثافة	384dots / 203) □□DPI)
الطابع الحجم	384dots / والحرف ،خط ANK ، الخط: A: 12 * 24dots، 1.5 (W) * 3.0 (H) ملم 24 * 24 : المبسطة / التقليديةdots، 3.0 (W) * 3.0 (H) ملم
نوع الباركود	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
قيادة الطباعة	متوافق مع PSON ESC / POS
لغة	دعم اللغة المشتري
سرعة الطباعة	90 ضرباتmm / ثانية
عرض ورقة	57.5 ± 0.5MM
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
MCBF (الحياة)	50KM
بعد	190 * 132 * 119mm
الوزن الإجمالي	1.2KG
السيارات كتر	القاطع اليدوي
الاستشعار	ورقة مع اقتراب نهاية الاستشعار، ورقة نهاية الاستشعار، غطاء استشعار مفتوحة
لفة ورق	Φ75mm
السطح البيني	RS-232C ، بالتوازي مع ذلك، USB، LAN
سائق	9 فوX ، فوز 2003، فوز 2000، فوز XP ، متوافقة مع 7 فوز فيستا، وين ESPON
محول الجهد الإدخال	AC 110V / 220V، 50-60HZ
محول الجهد الناتج	DC12V / 3A
طابعة المدخلات الجهد	DC12V / 3A
النقدية تحكم درج	DC12V / 1A
العمل درجة الحرارة	0-45℃، 80-10 : رطوبة٪
توفير درجة الحرارة	-10-60℃، 90-10 : الرطوبة٪
شهادة	CE / FCC / CCC / بنفايات

تفاصيل المنتج:

الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟من فضلك انقر هنا.ormationهل تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج

[مواصفة](#)
[دليل المستخدم](#)
[سائق](#)