

نقاط البيع طابعة حرارية USB والروبوت 58mm (نموذج: OCPP-585)

المواصفات:

طريقة الطباعة	حرارة مباشرة
طباعة الكثافة	384dots / 203 (خط DPI)
الطابع الحجم	ملم 384dots / وحرف / الخط ANK، الخط: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) ملم 24 * 24 / التقليدية / المبسطة، 3.0 (W) * 3.0 (H)
نوع الباركود	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
قيادة الطباعة	مع توافق PSON ESC / POS
اللغة	دعم اللغة المشتري
سرعة الطباعة	90MM / ثانية
عرض الورق	57.5 ± 0.5MM
ورقة سمك	0.06-0.08mm
MCBF (الحياة)	50KM
البعد	190 * 132 * 119mm
الوزن الإجمالي	1.2KG
السيارات القاطع	القاطع اليدوي
الاستشعار	ورقة الأدنى النهاية الاستشعار، ورقة النهاية الاستشعار، استشعار الغلاف مفتوح
لفة ورق	Φ75mm
واجهة	RS-232C، وبالتوازي، USB، LAN
سائق	فوز فيستا، فوز 7 ونيسب؛ & نيسب؛ متوافقة مع XP فوز 2000، فوز 2003، فوز X، فوز 9 ESPON
محول الجهد الإدخال	AC 110V / 220V، 50-60HZ
محول الجهد الناتج	DC12V / 3A
طباعة المدخلات الجهد	DC12V / 3A
درج النقدية مراقبة	DC12V / 1A
العمل درجة الحرارة	0-45°C، الرطوبة: 80-10%
توفير درجة الحرارة	-10-60°C، الرطوبة: 90-10%
شهادة	بنفايات / CE / FCC / CCC

تفاصيل المنتج:

