

OCPP-M03 (نموذج)

المواصفات:

البعد الكلي (W × D × H)	105 × 75 × 45MM
الوزن	134g
اللون	أسود
عرض الطباعة فعالة	48MM
طريقة الطباعة	الطباعة خط الحرارة
أوامر الطباعة	مجموعة الأوامر متوافق ESC / POS
سرعة الطباعة	ثانية / mm حتى ضربات 90
قرار	(dpi نقطة / مم (203 8
الخط طباعة	12x24 / 24x24
قدرة العمود	columns الأعمدة / 16 32
حجم الحرف	(WXH) 3.0x3.0mm / H) × مم (العرض 1.5 × 3.0
أبعاد الورق	قطر mm 58.0 ± 0.1MM × 40.0
سمك الورق	و mm إلى 0.06 0.08
مجموعة الأحرف	أبجدية / الصينية كانجي
السطح البيئي	(وتقنية بلوتوث (اختياري، RS-232، USB،
فلاش	256KB
محول الطاقة	9V DC / 2A
بطارية يمكن البقاء من قبل لمدة 4-5 أيام، عندما يكون السلطة.	7.4V DC / 1500MA.
المكاملة، ويمكن طباعة الورق 120-150	
كشف الورق، والكشف عن السلطة، دليل اغلاق	
%الرطوبة: 10~90، C، درجة الحرارة: -10 درجة	
%الرطوبة: 5~95، C، درجة الحرارة: -20 درجة	
ASCII. يمكن تخصيص، رسالة والرقمية للخيار، في حد أقصى 30 حرفا	
digitals. أدخل الافتراضي رمز الإقران "1234"، يمكن تخصيص. في أقصى 6	
3.5 * 1.1mm	



الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟ من فضلك انقر هنا information تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج

مواصفة

دليل المستخدم

[SDK](#)

فيديو ذات الصلة:

[\(OCPP-M03\) طباعة السن الزرقاء IMM الإعداد البطارية لل](#)