

بلوتوث POS رخيصة الروبوت الحراري استلام الطابعة 58mm

(OCP -58E)

ProductIntroduction:

، هي طابعة اقتصادية مصممة بشكل جيد لطباعة الفواتير الحرارية المشتركة ، هذا القالب بمواد صلبة OCPP -58E ، تصميم الغلاف الشفاف ، بسيط وأنيق ، من السهل للمستخدمين أن يتعرفوا على لفات الورق باستخدام Exquisiteworkmanship. مدمجة إمدادات الطاقة ، يمكن توفير مساحة بشكل عادي ، ولكن من السهل أيضًا على المستخدمين OCPP -58E الحالة ، تعتمد تهيئة واستخدام الطابعات. إنه خيار جيد جدًا للطباعة الاقتصادية.

مواصفات المنتج:

exquisiteworkmanship بسيطة والأزياء ، مع المواد الصلبة ، و

من السهل تركيب هيكل الورق ، بسيط ومرح

لتكوين ؛ moreconvenient المدمج في تصميم إمدادات الطاقة ، لتوفير مساحة و

تصميم غطاء شفاف ، يمكن للمستخدم معرفة حالة استخدام الورق في أي وقت ؛

uncommoncharacters خط كبير ، وسهلة الطابعة GB18030 دعم

دعم الطابعة متعددة اللغات ، ومناسبة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم ؛

دعم تحميل وطباعة الشعار والرسومات

الطابعة النظام IOS دعم نظام ويندوز ، لينكس ، أندرويد و

منطقة التطبيق:

، مراكز التسوق والمطاعم والمخازن والتخزين والضرائب ، والخدمات المصرفية ، والطبية



OCP-58E





OCPP-58E





OCPP-58E



المعلومات:

العناصر	المعلومات
---------	-----------

معلومات الطباعة	طريقة الطباعة	خط حراري
	عرض الطباعة	48MM
	القرار	384dots / 8 الخط (203,مدمpi)
	سرعة الطباعة	الثانية / mmصريات 90
	نوع الواجهة	بلوتوث + USB, يو اس بي
	تباعد الأسطر	(ملم) يمكن ضبط تباعد الأسطر بالأمر 3.75
	رقم الخط	الخط أ: 32 حرفًا / خطًا الخط ب: 42 حرفًا / خطًا خطوط صينية تقليدية 16 بسيطة
	حرف	تبسيط / الخطوط الصينية التقليدية GB18030 معيار
	حجم الحرف	ANKcharacter, 3.0 × 1.5: الخط MM (12 × 24dots) الصينية المبسطة / التقليدية: 3.0 × 3.0 ملم (9 × 17dots) الخط ب: 2.1 × 1.1 (24 × 24 نقطة)
الرمز الشريطي	مجموعة الأحرف الموسعة	اليونانية // WestEurope / PC865 / PC863 / PC860 / PC850 / كاتاكانا / PC437 / العبرية / EastEurope / ايران / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / العربية / لاتيفيا / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (اللاتيفية) / (PC1001) / (PT151,1251) / (فيتنام) / (التايلاندية) / (PC864) / (WPC1257)
	الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
طباعة الرسومات	طباعة الرسومات	يدعم تحميل الصور النقطية وطباعتها
ورقة	اكتب	لفة الحرارية
	عرض	و 57.5 ± 0.5mm
	قطر الدائرة	≤60mm
	طريقة تغذية	Clameshell تغذية سهلة (تغذية)
أوامر الطباعة	الأوامر	ESC / POS
قوة	محول كهرباء	إدخال: AC 100V-240V , 50-60Hz العاصمة / 2 إلتاج 12A
	Casher إخراج درج	العاصمة / 1 12V
متعادل	مخزن المدخلات	4K
	فلاش NV	40K
الخصائص البدنية	وزن	590g
	البعد	185 * 130 * 112 (MM)
بيئة	العمل	%مؤقت: 5 ~ 45 °C, رطوبة: 10 ~ 80
	تخزين	(مؤقت: -10 ~ 50 °C, رطوبة: 10 ~ 90%) (لا الندى)
موثوقية المعلمة	طباعة رأس الحياة	50KM (كثافة الطباعة ≥12.5)